SONY

專業攝錄一體機系列指南 2020 年春季版



目録

| XAVC 工作流程支援夥伴 | 3 |
|----------------------------|------------------|
| XDCAM 無線工作流程 | . 4 |
| 專業攝錄一體機 | |
| 大片幅感光元件攝錄一體機 PXW-FX9/FX9K | . 9 |
| 3 片式感光元件攝錄—體機 PXW-Z280 | 12 |
| 輕巧型攝錄一體機 HXR-MC88 | 15 16 . 17 |
| 性價實惠的肩式攝錄一體機 HXR-MC2500 | |
| MCX-500 多機作業現場導播機 | 20 |
| RM-30BP 遠端控制器 | 21 |
| PMW-PZ1 4K SxS 媒體播放器 | 22 |
| 可換鏡頭相機 | 23 |
| 無線麥克風 | |
| 專業攝錄一體機一覽表 | 28 |
| 專業攝錄一體機配件 | 30 |

XAVC 工作流程支援夥伴

| | XAVC | 工作流 | 程支 | 逐援: | NLE | 夥 | 半與了 | 尼 | 吹體 | 產品 | | | | |
|---------------------|--|------------------------|------------|----------|-------------|----------|----------|--------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 建議 | 的軟體產品版本或更新版本 | 供應商 | XAVC INTRA | | | | | XAVC Long GOP (4:2:2) 10 位元 | | | XAVC Long GOP (4:2:0) 8 位元 | | | |
| 72.13 | | | | 解碼 | 1 | | 編碼 | | 解 | 碼 | 編 | 碼 | 解碼 | 編碼 |
| | | | 4K(300) | 4K(480) | HD | 4K(300) | 4K(480) | HD | 4K | HD | 4K | HD | 4K | 4K |
| Adobe | Premiere Pro CC 2017 | Adobe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | | ✓ | ✓ | / |
| G grass valley | EDIUS PRO 8.52 | GV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / |
| | Media Composer 8.9.1 含 nablet XAVC XDCAM AMA 外掛程式 v4.5.1 | Avid / nablet | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | FCP-X v10.3.4 含 Pro Video Formats v2.0.5 | Apple | ✓ | ~ | ✓ | | | | | ✓ | | | ~ | |
| FCP-X | 含 Calibrated {Q} (MXF Import 外掛程式) | Calibrated Software | ~ | ~ | ~ | | | | ~ | ~ | | | ~ | |
| calibrated | AVC-Intra Create / AVC-LG Create (Adobe/Avid/Apple 專用的編 碼外掛程式) | Calibrated Software | | | | ~ | ~ | ✓ | | | ✓ | ~ | | ~ |
| | Vegas Pro 15 | MAGIX | ~ | ~ | ~ | ✓ | | ✓ | ~ | ~ | | ~ | ~ | / |
| CONTENT BROWSER | Content Browser v2.4.1 | 索尼 | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | |
| RAW VIEWER | RAW Viewer v2.4 | 索尼 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | Catalyst Browse v2017.2 Catalyst Prepare v2017.2 Catalyst Edit v2017.2 | 索尼 | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ | ~ | ~ | *1 | ~ | ✓ | ~ |
| ×prí. | XPRI NS(單機版) | 索尼 | | | √ V5.4.2 | | | | | √ V5.4.2 | | | | |
| Media Backbone Hive | Media Backbone Hive Editor | Sony PSE Sony SNA | | | ✓ | | | ✓ | | ~ | | ~ | | |

^{*1:}為 Catalyst Browse 2017.2 強制隨附,但尚未經過測試。

| | XAVC S 工作流程支 | 援・聯盟合 | 作夥伴(| 專業業界 | !) | |
|--------------|---|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 111/211 (| XAVC S (LON | | |
| 3 | | 供應商 | 解 | 碼 | 編 | 碼 |
| | | | 4K | HD | 4K | HD |
| Adobe | Premiere Pro CC | Adobe | ~ | ~ | | |
| Grass valley | EDIUS PRO 8 | Grass Valley | ✓ | ✓ | ✓ *1 | ✓ *1 |
| | Media Composer 8.9.1 (原生) | | ✓ | ✓ | | |
| | Media Composer 8.9.1 (含Avid專用的Drastic Technology MediaReactor Workstation) | Avid | ✓ | ~ | | |
| | Media Composer 8.9.1 (含nablet XAVC S AMA外掛程式 1.0) | | ~ | ✓ | | |
| FCP-X | FCPX 10.3.4 | Apple | ~ | ~ | | |
| Autodesk | Flame Premium 2018 | Autodesk | ~ | ✓ | | |
| | Vegas Pro 15 | MAGIX | ~ | ✓ | ✓ | ~ |
| © | Catalyst Browse / Prepare / Edit v2017.2 | SCS | ~ | ~ | ~ | ✓ |

XDCAM 無線工作流程

支援機型摘要

遙控、檔案傳輸與即時串流

PXW-FS5M2

PXW-Z150/PXW-Z90

PXW-Z190*/PXW-Z280/ PXW-X400/PXW-Z450

CBK-WA100/101

CBM Wifi

CBM WiFi QoS

CBM - 4G QoS

CBM - 4G | QoS

遙控與檔案傳輸

HXR-NX5R

CBM Wifi

限遙控

PXW-FS7M2 HXR-NX80/HXR-MC2500 CBM



CBM WiFi

無線 LAN/LTE 轉接器

4G LTE Dongle 無線外接式傳輸器 若使用外接式數據機傳輸器,建議機型會

根據電信業者視國家而異

Wi-Fi Dongle 無線外接式傳輸器

- CBK-WA02 USB無線 LAN 轉接器 2.4G/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac
- IFU-WLM3 USB無線 LAN 模組 2.4GHz,802.11b/g/n

索尼 QoS 技術



- **1.即時 ARQ** 自動重送要求
- 2.ARC 可適性傳送率控制
- 3.FEC 前向錯誤更正

OoS

- 搭配 PWS-110RX1 (網路 RX 站)或 XDCAM Air 使用



應用程式軟體

CBM Content Browser Mobile

* 須備有 CBKZ-SLNW1 網路升級授權(選購)

XDCAM無線解決方案

攝影機與傳輸



[#] 需要選購的 CBKZ-SLNW1 網路升級授權







XDCAM無線




即時串流解決方案

- 低成本高效益的解決方案
- 自攝錄一體機直接串流
- 索尼 QoS 技術實現高品質
- Wi-Fi / 4G / USB-RJ45 傳輸選擇



檔案傳輸解決方案

- 無圖像或音訊遺失
- 提供高解析度檔案傳輸
- 內容剪輯及傳輸模式選擇 Wi-Fi / 4G / USB-RJ45



超乎所望

透過 Sony 專業攝錄一體機,讓您的創意視野 更豐富。

PXW-Z190





PXW-FX9/FX9K NEW

搭載快速混合式 AF、雙基準 ISO 和 S-Cinetone™ 色彩科學的全片幅 6K 感光元件攝影機

• 雜訊更低的感光元件帶來超過 15 級以上 的寬容度、雙基準 ISO 和高感光度

適用於明亮場景。



適用於低光源場景。



- S-Cinetone™ 電影色彩科學呈現誘人的 臉部色調
- 眼部偵測 AF# 和快速混合式自動對焦具 備 561 個相位偵測 AF 點(橫向覆蓋率約 94%,縱向約 96%)



94%

- 內部錄製 4:2:2 10 位元 QFHD 60fps (FF 模式 30fps)。未來韌體升級 將支援 DCI 4K (4096 x 2160)。
- # 未來韌體升級



● 新的擴充單元 XDCA-FX9 支援 16 位元RAW輸出#、V

靴座電池和 「雙連結」 串流功能





XDCA-FX9

| +⁄o− 1 : | 封包型式 | 影像品質 | 解析度 | 格 | 率 | 夏 | 音訊 | |
|---------------------|------|--------------|-------------|--------------------|----------------|---|--------------------------------------|--|
| 格式 | 到日至八 | シ豚 加貝 | 胖饥皮 | 60Hz | 50Hz | 最大位元速率 | HAIV | |
| | | | 3840 x 2160 | 60p | 50p | 600Mbps (60Hz) 500Mbps (50Hz) | | |
| VANCE I. | | | | 3840 x 2160 | 30p/24p | 25p | 300/240Mbps (60Hz) 250Mbps (50Hz) | |
| XAVC Intra | | 4:2:2 10 位元 | 1920 x 1080 | 60p/30p/24p | 50p/25p | 222/111/112Mbps (60Hz) 223/112Mbps (50Hz) | LPCM 4 聲道, | |
| | MXF | | 1920 x 1080 | 60i | 50i | 111/112Mbps | 24 位元,48kHz | |
| | | 4:2:0 8 位元 | 3840 x 2160 | 60p | 50p | 150Mbps | | |
| XAVC Long | | 4:2:0 8 JV/L | 3840 x 2160 | 30p/24p | 25p | 100Mbps | | |
| 70.11 C 10.11g | | 4:2:2 10 位元 | 1920 x 1080 | 60p/30p/24p 60i | 50p/25p 50i | 50Mbps | | |
| MPEG HD422 | | 4:2:2 8 位元 | 1920 x 1080 | 30p/24p 60i | 25p 50i | 50Mbps | | |

PXW-FS5M2/FS5M2K

4K Super 35 Exmor™ 感光元件攝錄─體機

- Super 35 規格感光元件提供「散景」,透過淺景深實現散焦背景,同時具備出色的低光源感光度和遼闊視野。
- 支援 4K 120fps / 2K 240fps RAW 輸出,以及 HLG、S-Log2、S-Log3 等 HDR 工作流程。
- 全新預設色調表現經過特別調校,使中階色彩鮮豔豐富,面部膚色突顯誘人, 色調表現更加柔和。
- 透過索尼適用於 E 接環、A 接環*和第三方鏡頭# 的 α 接環,獲得無與倫比的鏡頭使用彈性
- * 需要 LA-EA4 轉接環
- # 需要第三方轉接環



PXW-FS5M2/ FS5M2K





| 1/2-15 | +4 (= 1711 -12 | B/A D 55 | ATILE CO | 格 | 率 | | | |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|--|
| 格式 | 封包型式 | 影像品質 | 解析度 | 60Hz | 50Hz | 最大位元速率 | 音訊 | |
| | | 4:2:0 8 位元 | 3840 x 2160 | 30p/24p | 25p | 100/60Mbps | | |
| XAVC Long | | | 1920 x 1080 | 60p/30p/24p | 50p/25p | 50/35Mbps | | |
| | | 4:2:2 10 位元 | 1920 X 1060 | 60i | 50i | 50/35/25Mbps | | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | | 1 D C M 2 = 52 × 2.4 | |
| MPEG HD422* | | | 1920 x 1080 | 60p/30p/24p | 50i/25p | 50Mbps | LPCM 2 聲道,24 位元,48kHz | |
| WIPEG HD422" | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | | ACKLIZ | |
| | | | | 1920 x 1080 | 60p/30p/24p | 50i/25p | | |
| MPEG HD420* | | | 1440 x 1080 | 60p/30p/24p | 50i/25p | 35Mbps | | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | | | |
| | | 4:2:0 8 位元 | 1920 x 1080 | 60p | 50p | 28 (PS)Mbps | | |
| | | | 1920 x 1080 | 60i/24p/30p | 50i/25p | 24 (FX)Mbps | LPCM 2 聲道,16 | |
| AVCHD | MTS | | 1280 x X720 | 60p | 50p | 24 (FX)IVIDPS | 位元,48kHz / | |
| AVCHD | 10112 | | 1920 x 1080 | 60i/30p/24p | 50i/25p | 17 (FV)Mhna | Dolby Digital 2 聲道,16 位 | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | 17 (FX)Mbps | 元,48kHz | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | 9 (HQ)Mbps | | |
| RAW | | | 3480 x 2160 | 60p/30p/24p | 50p/25p | | | |

^{*}須備有 CBKZ-SLMP MPEG HD 升級授權(選購)

PXW-FS7M2/FS7M2K

4K Super 35mm Exmor™ 感光元件攝錄一體機

• Super 35 Exmor™ CMOS 感 光元件的總像素約 1160 萬, 有效像素 880 萬





● 60fps 4K 解析度 (4:2:2) 10 位元內部錄製、或最高 180fps 格率 Full HD 內部 錄製



PXW-FS7M2 / PXW-FS7M2K

• BT2020 色域及可漸變式 ND 濾鏡提供先進專業功能





| 1 ⁄2 -1° | #AI 펜 # | 影像口 艇 | 紀七帝 | 格 | 率 | 早十位二法交 | ±z÷11 |
|--------------------------------|---------|--------------|--------------------------|--------------------|----------------|---|------------|
| 格式 | 封包型式 | 影像品質 | 解析度 | 60Hz | 50Hz | 最大位元速率 | 音訊 |
| | | | 4096 x 2160 | 60p/30p/24p | 50p/25p | 600/300/240Mbps (60Hz) 500/250Mbps (50Hz) | |
| | | | 3840 x 2160 | 60p | 50p | 600/500Mbps | |
| XAVC Intra | | 4:2:2 10 位元 | 3840 x 2160 | 30p/24p | 25p | 300/240/250Mbps | |
| | MXF | | 1920 x 1080 | 60p/30p/24p | 50p/25p | 222/111/112Mbps (60Hz) 185/112Mbps (50Hz) | LPCM 4聲道, |
| | | | 1920 x 1080 | 60i | 50i | 111/112Mbps | 24位元,48kHz |
| | | 4:2:0 8 位元 | 3840 x 2160 | 60p | 50p | 150Mbps | |
| XAVC Long | | | 3840 x 2160 | 30p/24p | 25p | 100Mbps | |
| Artic Long | | 4:2:2 10 位元 | 1920 x 1080 | 60p/30p/24p 60i | 50p/25p 50i | 50Mbps | |
| MPEG HD422 | | 4:2:2 8 位元 | 1920 x 1080 | 30p/24p 60i | 25p 50i | 50Mbps | |
| | | | 1280 x 720 | 60p/30p/24p | 50p/25p | ' | |
| RAW* | | | 輸出格式 最高4096 x 2160 | 60p/30p/24p | 50p/25p | | |


^{*}搭配選購擴充單元 XDCA-FS7

PXW-Z280

1/2 时型 Exmor R ® 3CMOS 感光元件 4K XDCAM 攝錄


一體機

- •全新 4K 3CMOS 1/2 吋型感光元件提供兼 具影像品質的長景深效果、F12 高感光度 (59.94p),及寬廣的動態範圍。4K 4:2:2 10 位元增添了生動的影像和精細的色彩層次。
- 17 倍專業變焦鏡頭配備三個具有末端停止點 的獨立控制環,可手動控制對焦、變焦及光 圈,快速進行最佳調整。
- 全球第一款搭載雙鏈路電信網路 (Dual Link Cellular) 功能的攝錄一體機,提供上傳鏈路 雙倍可靠性*。
- 最新開發的臉部偵測 AF自動對焦功能為臉 部優先 (Face Priority AF) 和僅限臉部 (Face Only AF) 自動對焦,有助於拍攝主體持續處 於清晰對焦。
- 除支援混合對數 Gamma (Hybrid Log-Gamma, HLG) HDR 錄製外,同時亦能選 擇 S-Log3 以達到更高端的 HDR 影像品 質。HLG 簡便的工作流程能夠拍攝、編輯及 檢視 HDR 內容,無須進行額外的分級調光。





PXW-Z280



臉部偵測 AF

| * 須經田巳發佈韌體 2.0 版升 | 纵 | Z |
|-------------------|---|---|
|-------------------|---|---|

| 格式 | 封包型式 | 影像品質 | 解析度 | 格率 | 最大位元速率 | 音訊 | |
|------------|------|--------------|-------------|--------------------------------------|----------|--------------------|--|
| | | | 3840 x 2160 | 59.94p 、29.97p、 25p、23.98p | Class300 | | |
| XAVC Intra | | 4:2:2 10 位元 | 1920 x 1080 | 59.94p \ 50p \ 29.97p \ 25p \ 23.98p | | | |
| XAVC Intra | | | 1920 × 1080 | 59.94i × 50i | Class100 | | |
| | | | 1280 × 720 | 59.94p \ 50p | | | |
| | | 4:2:0 8 位元 | 3840 × 2160 | 59.94p \ 50p | 150Mbps | | |
| | | | 3840 × 2160 | 29.97 · 25p · 23.98p | 100Mbps | | |
| | | 4:2:2 10 位元 | 1920 × 1080 | 59.94p · 50p · 29.97p · 25p · 23.98p | 50Mbps | LPCM 4 聲 道,24 位 | |
| XAVC Long | MXF | | 1920 × 1080 | 59.94p \ 50p \ 29.97p \ 25p \ 23.98p | 35Mbps | 道,24 1位 元,48kHz | |
| AAVC Long | | | 1920 × 1080 | 59.94i · 50i | Squivice | | |
| | | | 1920 × 1080 | 59.94i \ 50i | 25Mbps | | |
| | | | 1920 × 1080 | 59.94i \ 50i | FOMbas | | |
| | | | 1280 × 720 | 59.94p \ 50p | 50Mbps | | |
| MPEG HD422 | | 4:2:2 8 位元 | 1920 × 1080 | 59.94i · 50i · 29.97i · 25i · 23.98i | FOMbra | | |
| MPEG HD422 | | 4:2:2 8 JVJU | 1280 × 720 | 59.94p · 50p · 29.97p · 25p · 23.98p | 50Mbps | | |
| | | | 1920 × 1080 | 59.94i · 50i · 29.97i · 25i · 23.98i | | | |
| MPEG HD420 | | 4:2:0 8 位元 | 1440 × 1080 | 59.94i \ 50i | 35Mbps | LPCM 4 聲 | |
| | | | 1280 × 720 | 59.94p · 50p · 29.97p · 25p · 23.98p | | 道,16 位 | |
| DVCAM | | 4:1:1 8 位元 | 720 × 480 | 59.94i | 25Mbps | 元,48kHz | |
| DVCAIVI | | 4:2:0 8 位元 | 720 × 576 | 50i | 25Mbps | | |

PXW-Z190

1/3 吋型 Exmor R ® 3CMOS 感光元件 4K XDCAM 攝錄一體機

- •全新開發的三片式 1/3 吋型Exmor R® CMOS影像感光元件可獨立擷取 RGB 光, 並可達 4K 50p/60p 格率成像。在 HD 拍攝中, 4:2:2 10 位元可確保內容鮮明生動、色彩豐富。
- 25 倍專業變焦鏡頭搭載三個獨立鏡頭環和 超大焦距,可在 HD 模式下使用裁切技術 放大影像,而不會造成畫面劣化。



• 透過無線 / 有線LAN支援各種網路功能*。



* 須備有 CBKZ-SLNW1 網路升級授權(選購)



PXW-7190

•網路與 MPEG 2 HD 錄製功 能升級授權選購





CBKZ-SLNW1 CBKZ-

| 格式 | 封包型式 | 影像品質 | 解析度 | 格率 | 位元率 | 音訊 | |
|---------------|------|--------------|-------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| | | 4:2:0 8 位元 | 3840 × 2160 | 59.94p \ 50p | 150Mbps | | |
| | | 4:2:0 8 1虹ノし | 3640 × 2160 | 29.97p、25p、23.98p | 100Mbps | | |
| XAVC-L | | 4:2:2 10 位元 | 1920 × 1080 | 59.94p \ 50p \ 29.97p \ 25p \ 23.98p | 50Mbps | | |
| | | | 1920 × 1080 | 59.94p 、50p、 29.97p、25p | 35Mbps | LPCM 4 聲 道,24 位 元,48kHz | |
| | MXF | | 1920 × 1080 | 59.94i × 50i | 50M/35M/25Mbps | | |
| | | | 1280 × 720 | 59.94p \ 50p | 50Mbps | | |
| MDEC LID 422# | | 4:2:2 8 位元 | 1920 × 1080 | 59.94i · 50i · 29.97i · 25i · 23.98i | FOM/h | | |
| MPEG HD422# | | | 1280 × 720 | 59.94p · 50p · 29.97p · 25p · 23.98p | 50Mbps | | |
| | | | 1920 × 1080 | 59.94i · 50i · 29.97i · 25i · 23.98i | | | |
| MPEG HD420# | | 4:2:0 8 位元 | 1440 × 1080 | 59.94i × 50i | 35Mbps | LPCM 4 聲 | |
| | | | 1280 × 720 | 59.94p \ 50p | | 道,16 位 | |
| DVCANA (NAVE) | | 4:1:1 8 位元 | 720 × 480 | 59.94i | 2514 | 元,48kHz | |
| DVCAM (MXF) | | 4:2:0 8 位元 | 720 × 576 | 50i | 25Mbps | | |

[#] 須備有 2.0 版韌體和付費的 CBKZ-SLMP 升級授權(選購)

HXR-NX5R

1/2.8 吋型 Full-HD Exmor™ 3CMOS 感光元件 NXCAM

攝錄一體機

•三片式 1/2.8 吋型Full-HD Exmor™ CMOS

感光元件及內建IFD 攝影燈,讓影像色 彩更為豐富寫實



• 3G-SDI 連線、內建 Wi-Fi 及多重介面 (MI) 熱 靴座提升連接眾多周邊裝置的可用性





→ MI 熱靴座





HXR-NX5R

• 20 倍光學變焦加上清晰影像變焦使總變焦範圍變為 40 倍,無論書質或像素都完美無缺









x40

清晰影像變焦

| +⁄z− <u>+</u> - | ##与刑士 | 影像品質 | 677±C p± | 格 | ————————— 率 | 夏士位二法 家 | 音訊 | | | | |
|-----------------|---------|------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|--|-----|--------|--------------|
| 格式 | 封包型式 | 以啄叫貝 | 解析度 | 60Hz | 50Hz | 最大位元速率 | ⊟ ⊓IV | | | | |
| XAVC S | MP4 | 4:2:0 8 位元 | 1920 x 1080 | 60p \ 30p \ 24p | 50p、25p | 50Mbps | LPCM 2 聲道,16 位元,48kHz | | | | |
| | | 4:2:0 8 位元 | 1920 x 1080 | 60p | 50p | 28Mbps | | | | | |
| | | | 1920 x 1080 | 60i/30p/24p | 50i \ 25p | 24Mbps | | | | | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | 24Mbps | LPCM 2 聲道,16 位元,48kHz / | | | | |
| AVCHD | MTS | | 1920 x 1080 | 60i/30p/24p | 50i \ 25p | 17Mbps | | | | | |
| AVCHD | IVITS | | 1280 x 720 | 60p | 50p | 17Mbps | Dolby Digital 2 聲道,16 位 | | | | |
| | | | 1440 x 1080 | 60i | 50i | 9Mbps | 元,48kH | | | | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | 9Mbps | | | | | |
| | | | 1440 x 1080 | 60i | 50i | 5Mbps | | | | | |
| DV | 4:2:0 8 | | 5)/ 4 | | 4:2:0 8 位元 | | 720 x 576 | | 50i | 25Mbps | LPCM 2 聲道,16 |
| DV | AVI | 4:1:1 8 位元 | 720 x 480 | 60i | | 25Mbps | 位元,48kHz | | | | |

HXR-MC88 NEW

適用於教育、企業和影像部落格的 Full HD 專業攝錄影機

- ◆ 搭載 BIONZ X 處理引擎的 1.0 吋型 Exmor RS CMOS 感光元件提供絕美的散景效果和優 異的感光度
- 使用快速混合式 AF 觸控操作,以驚人的 銳利度捕捉快速移動的主體





•12 倍光學變焦、24 倍清晰影像變焦或透過數位放大 器倍增至 48 倍



• 內建四段式 ND 濾鏡,即使在白天拍攝外景,也能輕鬆獲得淺景深的所有優點

| 格式 | 封包型式 | 影像品質 | 477+C pis | 格 | 率 | 最大位元速率 | 音訊 | |
|-------|-------|------------|-------------|---------|------|----------------|--------------------------|--|
| 行工し | | | 解析度 | 60Hz | 50Hz | 取人似儿还学 | | |
| | | | 1920 x 1080 | 60p | 50p | 28 (PS) Mbps | | |
| | | 4:2:0 8 位元 | 1920 x 1080 | 60i | 50i | 24 (FX) Mbps | 線性 PCM 2 聲道, 16 | |
| AVCHD | MTS | | | 30p/24p | 25p | 24 (FA) IVIDPS | 位元 [,] 48 kHz / | |
| AVCHU | 10113 | | 1920 x 1080 | 60i | 50i | 17 (FH) Mbps | Dolby Digital 2 聲 | |
| | | | 1440 x 1080 | 60i | 50i | 5 (LP) Mbps | 道,16 位元,48 kHz | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | 9 (HQ) Mbps | | |

HXR-NX200

1.0 吋型 Exmor R® CMOS 感光元件 4K 攝錄一體機

- 1.0 吋型 Exmor R® CMOS 感光元件呈現清晰穩定的畫面,即便在最低照明 1.7 lux* 的情況下也不例外。美麗的背景散景讓您可聚焦在拍攝主體,並使影像的其餘部分散焦。
- *LOW LUX 模式具備低雜訊和優秀的低光源感光度
- 包含三個獨立手動鏡頭環、和內建 4 段ND濾鏡在內的進階手動控制。



HXR-NX200

• 透過清晰影像變焦及數位放大器進行最大 48 倍 HD 變焦




- 支援多格式錄製,進行4K或Full-HD影片製作(XAVC S 4K 100Mbps、AVCHD和DV)。
- # HXR-NX200目前僅以PAL 50Hz產品的形式供應,並且僅在具備PAL基礎設施的國家銷售。 對於需要 NTSC 支援功能的客戶,建議將 PXW-Z150 和 HXR-NX100 作為替代方案。

| +⁄2 - ` | 封包型式 | 影像品質 | 677±C r c r | 格率 | 最大位元速率 | ±±m | |
|---------------------|-------------|---------------|------------------------|---------|----------------|---------------------------|--|
| 格式 | 到日空九 | ジ 隊 四貝 | 解析度 | 50Hz | 取人似兀迷伞 | 音訊 | |
| XAVC S | MP4 | 4:2:0 8 位元 | 3840 x 2160 | 25p | 100Mbps/60Mbps | LPCM 2 聲道,16 位 | |
| XAVC 3 | XAVC 3 WIP4 | | 1920 x 1080 | 50p/25p | 50Mbps | 元,48kHz | |
| | | 420.0 // | 1920 x 1080 | 50p | 28 (PS) Mbps | | |
| | MTC | | 1920 x 1080 | 50i/25p | 24 (EV) MI | | |
| | | | 1280 x 720 | 50p | 24 (FX) Mbps | LPCM_2 聲道,16 位 | |
| AVCHD | | | 1920 x 1080 | 50i/25p | 17 (FH) Mbms | 元,48kHz/ | |
| AVCHD | MTS | 4:2:0 8 位元 | 1280 x 720 | 50p | 17 (FH) Mbps | Dolby Digital 2 聲 | |
| | | | 1440 x 1080 | 50i | 0 (UO) Mbms | 道,16 位元,48kHz | |
| | | | 1280 x 720 | 50p | 9 (HQ) Mbps | | |
| | | | 1440 x 1080 | 50i | 5 (LP) Mbps | | |
| DV | AVI | 4:2:0 8 位元 | 720 x 576 | 50i | 25Mbps | LPCM 2 聲道,16 位 元,48kHz | |

HXR-NX100

1.0 吋型 Exmor R® CMOS 感光元件手持型攝錄一體機

• 1.0 吋型 Exmor R® 背照式 CMOS 感光元件搭載令人驚豔的高解析度、低光源效能及景深,因應現今多元化的拍攝需求





HXR-NX100

三個獨立手動鏡頭環,能以人性化方式控制變焦、對焦和光圈



對焦環

透過清晰影像變焦及數位放大器進行最大 48 倍變焦



| 格式 | 封包型式 | 影像品質 | 解析度 | 格 | 率 | 最大位元速率 | 音訊 | |
|--------|-------|------------|-------------|-------------|---------|----------------|---------------------------|--|
| 行工 | 到日本式 | 彩像吅貝 | 胜饥友 | 60Hz | 50Hz | 取入江江还学 | ⊟āTV | |
| XAVC S | MP4 | 4:2:0 8 位元 | 1920 x 1080 | 60p/30p/24p | 50p/25p | 50Mbps | LPCM 2 聲道,16 位 元,48kHz | |
| | | | 1920 x 1080 | 60p | 50p | 28 (PS) Mbps | | |
| | | | 1920 x 1080 | 60i/30p/24p | 50i/25p | 24 (FX) Mbps | LPCM_2 聲道, 16 位 | |
| | | 4:2:0 8 位元 | 1280 x 720 | 60p | 50p | 24 (FA) IVIDPS | | |
| AVCHD | MTS | | 1920 x 1080 | 60i/30p/24p | 50i/25p | 17 (FH) Mbps | 元,48kHz / | |
| AVCHD | 10113 | | 1280 x 720 | 60p | 50p | 17 (FH) Mibbs | Dolby Digital 2 聲 | |
| | | | 1440 x 1080 | 60i | 50i | 9 (HQ) Mbps | 道,16 位元,48kHz | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | 9 (HQ) IVIDPS | | |
| | | | 1440 x 1080 | 60i | 50i | 5 (LP) Mbps | | |
| DV | AVI | 4:2:0 8 位元 | 720 x 576 | | 50i | 25Mbps | LPCM 2 聲道,16 位 | |
| DV | AVI | 4:1:1 8 位元 | 720 x 480 | 60i | | 25Mbps | 元,48kHz | |

PXW-Z90/HXR-NX80

1.0 吋型 Exmor RS™ CMOS 感光元件手提輕巧型攝錄一

體機

• 直接將即時影像串流至網路主要平台,並即時與線上觀眾分享高品質 影片*







- 支援 HLG (混合對數 Gamma) HDR 拍攝及 Slog2 與 Slog3 的 BT2020 色域,滿足進階色彩 調整需求
- 3G-SDI 輸出及內建無線功能,可確保完善連線 能力。(僅限PXW-Z90)
- 快慢動作最高120fps (Full HD XAVC 10 位元 4:2:2 拍攝模式下,僅限 PXW-Z90)
- * 須經由已發布韌體 2.0 版升級











PXW-Z90

| 格式 | 封包型式 | 影像品質 | 解析度 | 格 | 率 | 最大位元速率 | 空缸 | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------------------------|---|--|
| 行工 | 和日本北 | 影隊 四貝 | 胜饥友 | 60Hz | 50Hz | 取入似儿还学 | 音訊 | |
| XAVC QFHD | MXF | 4:2:0 8 位元 | 3840 x 2160 | 30/24p | 25p | 100/60Mbps | | |
| | | 42240 | 1920 x 1080 | 60i | 50i | 50/35/25Mbps | | |
| XAVC HD | XAVC HD MXF | 4:2:2 10 位 | 1920 X 1080 | 60/30/24p | 50p/25p | 50/35Mbps | LPCM 2 聲道, 24 位 | |
| | | 70 | 1280 x 720 | 60p | 50p | 50Mbps | 元,48kHz | |
| MPEG HD422* | MXF | 4:2:2 8 位元 | 1920 x 1080 | 60i、30/24p | 50i \ 25p | FOMbra | | |
| IMPEG HD422" | IVIXF | 4:2:2 6 JV/L | 1280 x 720 | 60p | 50p | 50Mbps | | |
| | | | 1920 x 1080 | 60i、30/24p | 50i \ 25p | | 10011 2 転送 10 /5 | |
| MPEG HD420* | MXF | 4:2:0 8 位元 | 1440 x 1080 | 60i | 50i | HQ (35Mbps) | LPCM 2 聲道,16 位 元,48kHz | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | | 70 / 40KHZ | |
| | | | | 60p | 50p | PS (28Mbps) | | |
| | | 4:2:0 8 位元 | 1920 x 1080 | 60i | 50i | FX (24Mbps)/ FH (17Mbps) | LPCM 2 聲道,16 位 元,48kHz/ Dolby Digital 2 聲 | |
| AVCHD | MTS | | | 30/24p | 25p | FX (24Mbps) | | |
| | | | 1440 x 1080 | 60i | 50i | LP (5Mbps) | 道,16 位元,48kHz | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | HQ (9Mbps) | 1 | |

HXR-NX80

| 1 ∕2—1² | 封包型式 | 影像品質 | 解析度 | 格 | 率 | | andria |
|--------------------|------------|--------------|-------------|--------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 格式 | 到巴堡式 | 影隊 而貝 | 門竹枝 | 60Hz | 50Hz | 一 最大位元速率 | 音訊 |
| XAVC S 4K | MP4 | 4:2:0 8 位元 | 3840 x 2160 | 30/24p | 25p | 100/60Mbps | |
| | | | | 120p | 100p | 100/60Mbps | 100110 =07 |
| XAVC S HD MP4 4 | 4:2:0 8 位元 | 1000 1000 | 60p | 50p | 50/25Mbps | LPCM 2 聲道,16 位 元,48kHz | |
| | IVIP4 | 4:2:0 8 1年76 | 1920 X 1080 | 30p | 25p | 50/16Mbps | 76 / 40KHZ |
| | | | | 24p | | 50Mbps | |
| | | | | 60p | 50p | PS (28Mbps) | |
| | | | 1920 x 1080 | 60i | 50i | FX (24Mbps)/ FH (17Mbps) | LPCM 2 聲道,16 位 元,48kHz/ |
| AVCHD | MTS | 4:2:0 8 位元 | | 30/24p | 25p | FX (24Mbps) | Dolby Digital 2 聲 |
| | | | 1440 x 1080 | 60i | 50i | LP (5Mbps) | 道,16 位元,48kHz |
| | | 1280 x 720 | 60p | 50p | (sadMe) OH | | |


^{*}須備有 CBKZ-SLMP MPEG HD 升級授權(選購)

PXW-Z150

1.0 吋型 Exmor RS™ CMOS 感光元件 4K 手持型 XDCAM

攝錄一體機

• 全球首創 1.0 吋型堆疊式 CMOS 感光元件,可在最高 120fps 的格率下,以 Full HD 攝取精美的 5x 慢動作影像,並可在像素不合併的情況下,以全像素讀取進行高解析度 4K 錄製



- - PXW-Z150

- •僅 1.9kg 的精巧輕量機身,搭配 3 個獨立手動鏡頭環,讓您以更人性化的方式控制變焦、對焦及光圈
- 3G-SDI 輸出及內建無線功能,可確保 完善連線能力。將支援 FTP 傳輸及索 尼 QoS 串流,即使在現實網路環境的 限制下,也能帶給您更優質的圖像。

無線

網路連線提供高機動性 多種連接選擇 包含 3G-SDI



| 格式 | 封包型式 | 影像品質 | 解析度 | 格 | 率 | 最大位元速率 | 音訊 | |
|------------|------|----------------|-------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 竹工 | 到码进式 | 彩啄叩貝 | 胜加及 | 60Hz | 50Hz | 取入位儿还学 | ⊟aTV | |
| | | 4:2:0 8 位元 | 3840 x 2160 | 30p/24p | 25p | 100/60Mbps | | |
| XAVC Long | | | 1920 x 1080 | 60p/30p/24p 60i | 50p/25p 50i | 50/35Mbps | LPCM 2 聲道,24位 元,48kHz | |
| 3 | | 4:2:2 10 位元 | 1920 x 1080 | 60i | 50i | 25Mbps | | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | 50Mbps | | |
| MPEG HD422 | MXF | MXF 4:2:2 8 位元 | 1920 x 1080 | 30p/24p 60i | 25p 50i | 50Mbps | | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | ' | LPCM 2 聲道, 24 位元,48kHz | |
| | | | 1920 x 1080 | 30p/24p 60i | 25p 50i | 35Mbps | | |
| MPEG HD420 | | | 1440 x 1080 | 60i | 50i | 35Mbps | | |
| | | 4:2:0 8 位元 | 1280 x 720 | 60p | 50p | 35Mbps | | |
| | | 4:2:0 8 JYJU | 1920 x 1080 | 60p | 50p | 28Mbps | LPCM 2 聲道, | |
| AVCHD | MTS | | 1920 x 1080 | 30p/24p 60i | 25p 50i | 24/17Mbps | 16 位元,48kHz/ Dolby Digital 2 聲 | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | 24/17/9Mbps | 道,16 位元,48Khz | |

HXR-MC2500

1/4 吋型 Exmor R® CMOS 感光元件 HD/SD AVCHD 攝

録一體機

- 其高感光度感光元件可更有效地利用入射光,即使在低光源拍攝環境下,也能使影像品質完美無瑕
- 啟動 SteadyShot 光學防手震功能 Active 增強模式,即使在行走時拍攝,也可確保 連續鏡頭的流暢動作



關閉 SteadyShot



開啟 SteadyShot 及 Active 增強模式

* 模擬嵤墓影像



HXR-MC2500

32GB 內部快閃記憶體使拍攝時間長達 150 分鐘以上,是長時間活動拍攝的最佳選擇

| 格式 | 封包型式 | 影像品質 | 紀七帝 | 格 | 率 | 最大位元速率 | 音訊 | |
|-------|------|------------|----------------|-------------|---------|--------|---------------------------------|--|
| 行工 | 到品表式 | | 解析度 | 60Hz | 50Hz | 取入似儿还学 | | |
| | | | 1920 x 1080 | 60p | 50p | 28Mbps | LPCM 2 聲道,16 | |
| | | | 1920 x 1080 | 60i/30p/24p | 50i/25p | 24Mbps | 位元,48kHz / Dolby Digital 2 聲 | |
| AVCHD | MTS | 4:2:0 8 位元 | 1920 x 1080 | 60i/30p/24p | 50i/25p | 17Mbps | 道,16 位元,48kHz | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | 24Mbps | | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | 17Mbps | LDCM 2 設送 16 | |
| | | | 1280 x 720 | 60p | 50p | 9Mbps | LPCM 2 聲道,16 位元,48kHz | |
| DV | AVI | 4:2:0 8 位元 | 720 x 576 | | 50i | 25Mbps | IN TO A 40KI IZ | |
| DV | AVI | 4:1:1 8 位元 | 720 x 480 | 60i | | 25Mbps | | |

MCX-500

性價實惠的多機作業現場導播機

- 多輸入端子, 共 9 個輸入(4 個 3G-SDI、2 個 HDMI、DSK 專用 CVBS/ RGB)(後面板)
- 搭配觸控螢幕與實體按鈕,可執行串流、 PGM錄影或混音等眾多功能,操作輕鬆容易
- 搭配 RM-30BP 可支援 Tally 輸出至攝錄一 體機,提供低成本的多機作業



MCX-500

• YouTube與Facebook即時串流直播





Tally 輸出圖





RM-30BP

多功能遠端控制器 (LANC)

- 這款輕巧的遙控器可以手持、置於桌面或連接 三腳架手稈以供操作
- RM-30BP 可控制絕大部分的攝影機功能,包括:
 - 鏡頭控制: 一鍵自動 / 手動對焦、光圈和變焦控制
 - 攝影機控制:錄影/顯示功能、快門速度、白平衡, 包括六個可配置按鈕
 - -播放和多機控制(最多 3 部攝影機)



RM-30BI





• 多系統操作:

- -3 個用於多機操作的 REMOTE 輸出
- -1 個串鏈專用的 REMOTE 介面
- -1 個用於連接 MCX-500 的接頭

(從 MCX-500 進行 Rec SS 和 Tally 控制)



PMW-PZ1

4K SxS 媒體播放器

- 連接外接 USB 儲存裝置的 USB 介面可 讓使用者用以複製記錄,在不需其他裝置 的情況下,將 SxS 媒體的資料直接複製 到外接儲存裝置內
- 自 SxS 記憶卡或外接 USB 儲存裝置直接 播放



PMW-P7

•配備多種多功能輸入及輸出介面,包含 HDMI 連接埠及四個 3G/HD-SDI 輸出

(2 sample interleave, Square division)

| 解析度 | | 格 | 式 | | 59.94p | 50P | 29.97P | 25P | 24P | 23.98P | 59.94i | 50i |
|-----------|------|----------------|----------------|--------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|
| 4006-2160 | 41/ | VA)/C Inter- | Class480 | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| 4096x2160 | 4K | XAVC-Intra | Class300 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| | | XAVC-Intra | Class480 | .MXF | | | / | ✓ | | ~ | | |
| 3840x2160 | QFHD | | Class300 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ~ | | |
| | QFHD | XAVC-Long | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ~ | | |
| | | XAVC-S-Long | | .MP4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ~ | | |
| 2048x1080 | 2K | XAVC-Intra | Class100 | | | | | | | | | |
| | | XAVC-Intra | Class100 | .MXF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | XAVC-Long | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ~ | ✓ | ✓ |
| 1920x1080 | | XAVC-S-Long | | .MP4 | / | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| 1920x1060 | | XDCAM MPEG-422 | | .MXF | | | / | ✓ | | ~ | ✓ | ✓ |
| | | XDCAM MPEC | G-420 | .IVIAF | | | / | ✓ | | ✓ | ✓ | ~ |
| | HD | XDCAM EX M | 1PEG-420 | .MP4 | | | ✓ | ✓ | | ~ | ✓ | ✓ |
| | | XAVC-Intra | Class100 | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | XAVC-Long | | .MXF | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 1280x720 | | XDCAM MPEC | XDCAM MPEG-422 | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | XDCAM MPEC | XDCAM MPEG-420 | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | XDCAM EX M | IPEG-420 | .MP4 | ✓ | ✓ | | | | | | |

α7R IV

- Super 35mm 模式可將 4K 影片所需資料量壓 縮約 2.4 倍,減少摩爾紋和鋸齒,造就細節豐 富的高解析度 4K 影片。
- 更快速、更精準的快速混合式 AF 可在錄影時 提供更流暢月更穩定的自動對焦。這大幅降低 搭配雲台使用相機時進行對焦操作的必要性。
- 即時眼部 AF 現在可用於影片拍攝,確保焦點 持續鎖定在主體的眼睛上,精準度前所未見。





α7R IV

α9 11

- 能夠透過全像素讀取進行 4K 錄影,不需要像 素合併。您可以將 4K 所需的資料量壓縮約 2.4 倍以達到超取樣效果,享受細節豐富的全 片幅影片。
- 透過新的數位音訊介面與索尼的 ECM-B1M 槍 型麥克風或 XLK-K3M XLR 轉接器套件配對 時,可傳送數位音訊訊號至相機而實現清晰的 録音並避免品質下降。
- ●拍攝 4K 影片時, Alpha 9 II 透過可調式追蹤 靈敏度提供高速、精準度和追蹤效能控制,確 保流暢、穩定的AF影片拍攝。





α9 II

專業攝錄一體機 專用配件



UWP-D 系列

UWP-D21/D22/D26

NFW

• 數位音訊處理系統使用 DSP (數位訊號處理) 進行數位壓縮擴展,實現高音質。此技術可改 善瞬態響應性能並實現高品質聲音。










UWP-D21 UWP-D22

UWP-D26



- 透過MI熱靴搭配 SMAD-P5(適用於 PXW-Z280/PXW-Z190/PXW-FX9)進行直接數位錄製
- 利用「NFC SYNC」快速配對並輕鬆設定頻率
- 更精巧, 適合DSLR / 無反相機

URX-P03D 雙聲道可攜式無線接收器

- 可同時與兩部 UWP 系列裝置或 WL-800 發射器通訊
- 配備外部麥克風輸入及 3 聲道混音 功能



外部麥克風輸入

• 使用 SMAD-P5/SMAD-P3D MI 熱靴轉接座,可攜式接收 器(URX-P40/URX-P03D)不需 要音訊纜線即可與特定攝錄影 機搭配使用並獲得供電



聲道 可攜式接收器 MI熱靴轉接座 單 URX-P40 SMAD-P5 雙 URX-P03D SMAD-P3D





SMAD-P3D

記錄媒體

SXS 記憶卡 - 超高速記憶卡

SBP-120/240 (SxS Pro X)

SBP-64 (SxS Pro+)

SBS-32G1/64G1/128G1 (SxS-1)

- 高傳輸速度:
 - 最高 1250Mb/s* 讀取速度(SxS Pro X)
 - 最高 440Mb/s* 讀取速度(SxS Pro+ & SxS-1)
- •利用 Memory Media Utility 工具軟體強化媒體管理
- ExpressCard / PCI Express 3.0 (SxS Pro X) \ ExpressCard/34 \ PCI Express Gen2 (SxS Pro + & SxS-1)
- * 根據索尼內部測試。傳輸速度因主機裝置、作業系統版本或使用條件而異。





XQD 記憶卡 - 高速記憶卡

XQD-G32/G64/G120/G240

- 讀取速度高達 440MB/s*, 寫入速度高達 400MB/s*
- PCI-e Gen2, USB3.0
- •G 系列產品的 USB 讀卡轉接器須分別選購
- OD-G120 和 OD-G240 記憶卡需要最新韌體升級,才可相容
- *根據索尼內部測試。傳輸速度因主機裝置、作業系統版本或使用條件而異。



記憶卡編解碼相容表

| | XAVC Intra 422 | XAVC Intra 422 | XAVC Long 420 | XAVC Intra 422 | XAVC Long 422 | MPEG HD 422 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| | 4096 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| SXS Pro X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SXS PRO+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SXS-1 | | | ✓ *1 | √ *2 | ✓ | ✓ |
| XQD-G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

- *1 與 150Mbps 不相容
- *² 與 222Mbps 不相容



FE C 16-35mm T3.1 G

- 體驗絕美的電影影像,超高全範圍解析度以及涵蓋廣角端至望遠端的恆定T3.1 (F2.8) 大光圈創造令人讚嘆的散景效果。
- ●以平穩、一致的精準度調整對焦、變焦和光圈。搭配 PXW-FX9、VENICE 等大片幅感光元件攝影機,享受精 細的控制,實現您的藝術視野。
- 享受索尼的E接環鏡頭系統獨有的智慧功能,包括 AF (自動對焦)支援、伺服變焦以及從攝影機、遙控器或智慧型手機控制變焦/光圈/對焦。*
- *需要相容的攝影機、遙控器、智慧型手機和行動應用程式。



FE C 16-35mm T3.1 G

FE 16-35mm F2.8 GM

- 解析度與散景的完美平衡先進的光學設計包括兩個索尼 XA (extreme aspherical)元件,造就高解析度、低失真和柔美散景。
- 超高全範圍解析度毫不妥協的光學設計實現超高全範圍解析度和對比,適用於拍攝風景、建築及其他廣闊主體。
- 迷人散景 用 F2.8 近距離拍攝捕捉清晰的主體,搭配由迷人的柔 和散景構成的動態藝術背景。





FE 16-35mm F2.8 GM

FE 24-70 mm F2.8 GM

• 超高速精準對焦

Direct Drive SSM (DDSSM) 可減少假移動,改良後的演算法則可提高 AF 操作速度。既流暢又安靜,適用於動態以及靜態影像。

- 在任何焦距下使用明亮、快速的 F2.8在變焦範圍內讓曝光設定保持恆定,以維持低光源能力或動作停止快門速度,影像品質每每令人讚嘆。
- ●前所未見的解析度和細節 具有最高表面精度的 XA (extreme aspherical) 元件與 ED 元件 結合,造就非凡解析度,捕捉令人嘆為觀止的紋理與細節。





FE 24-70 mm F2.8 GM

專業攝錄一體機一覽表

| 機型 | 性價實惠的肩式攝錄一 體機 | | | 輕巧型攝 | 録一體機 | | |
|---------------------|---|---|--|--|---|---|--|
| 126.2 | HXR-MC2500 | HXR-NX100 | HXR-NX200## | HXR-MC88 NEXT | HXR-NX80 | PXW-Z90 | PXW-Z |
| PAL/NTSC | PAL 或 NTSC | PAL 或 NTSC | PAL | 可切換 | 可切換 | 可切換 | 可切 |
| 類型 | ПХСЛП | ПХСЛП | ПХСЛП | ПХСЛП | ПХСЛП | XDC/M | XDC |
| 產品 | WF No convertes | XAVC S Multi Multi Minter face Shoe | XAVC S. Multi Mul | mi Multi | XAVC S WIFE N CHARTER Multi HOR III interface Shoe | XAVC WIFT N CHAPTED N Highlighted Shoe | AK |
| 重點特色 | 高感光度 Exmor R CMOS 感光元件 14 小時的超長錄製 時間 (NP-F970) 同步與接續錄製 OLED 觀景窗與 Hi- Res LCD | N構 1.0 吋型威光元件,具備極佳感光度與淺景深 對焦 / 變焦 / 光圈手動鏡頭環 XAVC \$ 50Mbps \ AVCHD 與 DV Sony G 鏡頭,最高 48 倍變焦 | 高品質 4K 1.0 吋型 Exmor R CMOS 感光元件 支援 XAVC S 4K 100M砂 特殊色彩強化,適合婚 攝和活動拍攝 對焦/變焦/光圈手動 鏡頭環 | 搭載 BIONZ X 處理引擎的 1.0 吋型 Exmor RS CMOS 感光元件 快速混合式 AF 觸控操作 內建四段式 ND 濾鏡 | 快速混合式自動對焦 在 HLG / S-Log2 / S-Log3 下進行 4K HDR 拍攝 直接串流至 RTMP / RTMPS 配備 1.0 时型感光元件,具備極佳感光度與淺景深 快慢動作 120fps FHD 錄製 | 快速混合式自動對焦 在 HLG / S-Log2 / S-Log3 下進行 4K HDR 拍攝 直接串流至 RTMP / RTMPS 快慢動作 120fps FHD 錄製 3G-SDI 輸出 | 配備 1.0 时RS 感光元件, 光度與淺 3840 x 216 製與最高 124 3 個手動鏡頭 ND 濾 4K HDR 拍 |
| 感光元件 | 1 片式 | 1 片式 | 1 片式 | 1 片式 | 1 片式 | 1 片式 | 1 片3 |
| 100707011 | 1/4" EXMOR R CMOS | 1.0" EXMOR R CMOS | 4K 1.0" EXMOR R CMOS | 1.0" EXMOR R CMOS | 4K 1.0" EXMOR RS CMOS | 4K 1.0" EXMOR RS CMOS | 4K 1.0" EXMOR |
| 焦距 | 26.8-321.6 mm | 29-348 mm | 29-348 mm | 29-348 mm | 29-348 mm | 29-348 mm | 29-348 |
| 變焦 | ・ 12 倍光學變焦 ・ 2 倍清晰影像變焦 (24 倍) ・ 數位變焦 200 倍 | ・ 12 倍光學變焦・ 2 倍清晰影像變焦・ 2 倍數位放大器(48 倍) | ・ 12 倍光學變焦・ 2 倍清晰影像變焦・ 2 倍數位放大器(48 倍) | ・ 12 倍光學變焦 ・ 2 倍清晰影像變焦 (24 倍) ・ 2 倍數位放大器(48 倍) | ・ 12 倍光學變焦 ・ 2 倍清晰影像變焦 (24 倍) ・ 2 倍數位放大器(48 倍) | ・ 12 倍光學變焦 ・ 2 倍清晰影像變焦 (24 倍) ・ 2 倍數位放大器(48 倍) | ・ 12 倍光 ・ 18 倍 / 24 變焦 (4K ・ 48 倍數位 |
| ND 濾鏡 | - | Clear,3 段 | Clear,3 段 | Clear,3 段 | Clear,3 段 | Clear,3 段 | Clear , 3 |
| 錄影插槽 | • 內部 32GB • MS/SD 插槽 x1 | ・ MS/SD 插槽 x1 ・ SD 插槽 x1 | ・ MS/SD 插槽 x1 ・ SD 插槽 x1 | ・ MS/SD 插槽 x1 ・ SD 插槽 x1 | ・ MS/SD 插槽 x1 ・ SD 插槽 x1 | ・ MS/SD 插槽 x1 ・ SD 插槽 x1 | ・ MS/SD : ・ SD 插 |
| 記錄媒體 | MS/SD 記憶卡 | MS/SD 記憶卡 | MS/SD 記憶卡 | MS/SD 記憶卡 | MS/SD 記憶卡 | MS/SD 記憶卡 | MS/SD 記 |
| 記錄格式 | • AVCHD 2.0 • DV | • XAVC S HD (50Mbps) • AVCHD 2.0 • DV | • XAVC S 4K (100Mbps) / HD (50Mbps) • AVCHD 2.0 • DV | • AVCHD 2.0 • DV | • XAVC S (QFHD / HD / Proxy) • AVCHD 2.0 | • XAVC Long GOP (QFHD / HD / Proxy) • AVCHD 2.0 | • XAVC Loi (QFHD / HD • MPEG HD Prox • AVCH |
| 選購授權 | - | - | - | - | ・ 無線 TC 連結 (CBKZ-WTCL) | ・ MPEG HD422 50Mbps (CBKZ-SLMP) ・ 無線 TC 連結 (CBKZ-WTCL) | - |
| 高格率 | - | - | - | - | FHD 120fps | FHD 120fps | Full HD 1 |
| 高動態範圍 (HDR) | - | - | - | - | HLG/S-Log2/S-Log3 | HLG/S-Log2/S-Log3 | HLG |
| XDCAM 無線工作 流程 | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| SDI 輸出 | - | - | - | - | - | 3G-SDI x1 | 3G-SDI |
| HDMI 輸出 | HDMI Type A x1 | HDMI Type A x1 | HDMI Type A x1 | HDMI Type A x1 | HDMI Type A x1 | HDMI Type A x1 | HDMI Typ |
| 複合 (A/V) 輸出 | BNC x1 | BNC x1 | BNC x1 | 整合至 Multi/Micro USB 插孔 x1 | 整合至 Multi/Micro USB 插孔 x1 | 整合至 Multi/Micro USB 插孔 x1 | 接腳插孔 I Multi/micro U |
| 隨附電池 / 充電器 / 變壓器 | ・ AC 變壓器: AC-L100C ・ 電池:NP-F570 | 充電器及變壓器: BC-L1 & AC-L100C電池:NP-F570 | 充電器及變壓器:BC-L1 & AC-L100C電池:NP-F570 | 充電器及變壓器:AC-L200D電池:NP-FV50A | 充電器及變壓器: AC-L200D電池:NP-FV70A | 充電器及變壓器: AC-L200D電池:NP-FV70A | ・ 充電器及 BC-L1 & AC ・ 電池:N |

^{*} 其他外部 RAW 錄影機 ** 選購擴充單元 XDCA-FS7


[^] 韌體 2.0 搭配選購擴充單元 XDCA-FX9 * 韌體 2.0 (2020 年 10 月推出)

[&]quot; HXR-NX200 目前僅以 PAL 50Hz 產品的形式供應 \cdot 並且僅在具備 PAL 基礎設施的國家銷售 \circ 對於需建議將 PXW-Z150 和 HXR-NX100 作為替代方案 \circ

| | | 3 片式感光元件攝錄一體 | 機 | 大片幅 | 感光元件攝錄一體機(可換鏡頭) | |
|---|---|---|---|---|--|---|
| 150 | HXR-NX5R | PXW-Z190 | PXW-Z280 | PXW-FS5M2 / FS5M2K | PXW-FS7M2 / FS7M2K | PXW-FX9 / FX9K Newl |
| 奐 | PAL 或 NTSC | 可切換 | 可切換 | 可切換 | 可切換 | 可切換 |
| 1//1 | | XDC/M | XDC/M | XDC/M | XDC/M | XDC/M |
| XAVC WIFI CERTIFIED Multi Interface Shoe | XAVC S WIFT No interface Shoe | XAVC WF N certified interface Shoe | XAVC WIFE NO CONTRIBUTION OF THE PROPERTY OF | XAVC WFF N certified ni interface Shoe | XAVC WIFT Not contributed to the | XAVC WIFT No certified interface Shoe |
| 型 Exmor 具備極佳感 景深) QFHD 錄 Ofps HFR 興環及內部 鏡 攝 (HLG) | • 強大的 40 倍清晰 影像變焦 • 3G-SDI 輸出 • OLED EVF & MI 熱 靴座 • 內建可調式 LED 燈 | 4K 50p/60p 和 4:2:2 10 位元 HD 錄製 25 倍光學變焦,附有 3 個獨立環 先進的臉部偵測 AF 4K HDR 錄製 (HLG) | 4:2:2 10 位元 4K 50p/60p 和 HD 錄製 17 倍光學變焦,附有 3 個獨立環 先進的臉部偵測 AF HDR 工作流程 (HLG 與 S-Log3) | 重量輕巧,提供手持拍攝的機動性 內建電子可變式 ND 濾鏡 超級慢動作 FHD,最高 240fps 支援 HLG / S-Log2 / S-Log3 HDR | 無須裝配件,即可舒適地架在 肩膀上 超級慢動作連續拍攝 FHD,最 高 180fps XDCA-F57 提供外部 RAW 錄 製、Apple ProRes 422 與多機 設定 內建電子可變式 ND 濾鏡 | 超過 15 段的寬容度、雙基準 ISO 和高威光度 眼部 AF [#] 和快速混合式 AF 雙基準 ISO 800 和 4000 S-Cinetone 電影色彩科學 XDCA-FX9 支援 RAW 輸出和 V 靴座電池 快速選單控制 |
| đ | 3 片式 | 3 片式 | 3 片式 | 1 片式 | 1 片式 | 1 片式 |
| R RS CMOS | 1/2.8" EXMOR CMOS | 4K 1/3" EXMOR R CMOS | 4K 1/2" EXMOR R CMOS | 4K Super 35mm EXMOR CMOS | 4K Super 35mm EXMOR CMOS | 6K 全片幅 EXMOR R CMOS |
| mm | 28.8-576 mm | 28.8-720 mm | 30.3-515 mm | PXW-FS5M2K : SELP18105G (PZ) 18-105 mm | PXW-FS7M2K: SELP18110G , F4 G OSS 18-110 mm | PXW-FX9K : SELP28135G , 28- 135 mm |
| :學變焦 倍清晰影像 / HD) 變焦 (HD) | • 20 倍光學變焦 • 2 倍清晰影像變焦 (40 倍) | • 25 倍光學變焦 • 2 倍數位放大器 (HD 為 50 倍) | • 17 倍光學變焦 • 2 倍數位放大器 (HD 為 34 倍) | - | - | - |
| 3 段 | Clear [,] 3 段 | • Clear [,] 3 段 • 可變式 ND 濾鏡 (1/4-1/128) | • Clear [,] 3 段 • 可變式 ND 濾鏡 (1/4- 1/128) | • Clear · 3 段 • 可變式 ND 濾鏡 (1/4-1/128) | • Clear · 3 段 • 可變式 ND 濾鏡 (1/4-1/128) | Clear · 3 段 • 可變式 ND 濾鏡 (1/4-1/128) |
| 插槽 x1 槽 x1 | ・ MS/SD 插槽 x1 ・ SD 插槽 x1 | ・ MS/SD 插槽 x1 ・ SD 插槽 x1 ・ SD 插槽 (Proxy / 公 用程式專用) x1 | • SxS 插槽 x2 • SD 插槽 (Proxy / 公用 程式專用) x1 | ・ MS/SD 插槽 x1 ・ SD 插槽 x1 | ・ XQD 插槽 x2 ・ SD 插槽(公用程式専用)x1 | ・ XQD 插槽 x2 ・ SD/MS 插槽(Proxy / 公用程 式専用)x1 |
| 憶卡 | MS/SD 記憶卡 | MS/SD 記憶卡 | SxS 記憶卡 (XQD / MS / SD 記憶卡,透過轉接卡) SD 記憶卡 (Proxy 專用) | MS/SD 記憶卡 | XQD 記憶卡 | XQD 記憶卡 |
| ng GOP / Proxy) 422/420/ y D 2.0 | • XAVC S (HD) • AVCHD 2.0 • DV | • XAVC Long GOP (QFHD / HD / Proxy) • DVCAM | • XAVC Intra (QFHD/HD) • XAVC Long GOP (QFHD / HD / Proxy) • MPEG HD422/420 • DVCAM | • XAVC Long GOP (QFHD/HD) • AVCHD 2.0 | XAVC Intra [QFHD/HD] | • XAVC Intra 4K (4096 x 2160) [‡] • XAVC Intra [QFHD/HD] • XAVC Long GOP [QFHD/HD] • MPEG HD422 • 16 位元 RAW 輸出 ^ |
| | - | MPEG HD422 50Mbps (CBKZ-SLMP) QoS 串流和 FTP 上傳 (CBKZ-SLNW1) | - | MPEG HD422 50Mbps (CBKZ-SLMP) | - | - |
| 120fps | - | - | - | • Full HD 240fps • 4K 120p / 2K 240fps (RAW 輸出) | • Full HD 180fps (持續) • 2K 240fps (RAW 輸出)** | 全片幅: Full HD 180fps* Super 35: QFHD 120fps (RAW 輸出)^ Super 35: Full HD 120fps |
| | - | HLG | HLG/S-Log3 | HLG/S-Log2/S-Log3 | S-Log2 / S-Log3 | S-Log3 |
| | - | 選購升級:CBKZ-SLNW1 網路升級授權 | ✓ | - | - | ✓ |
| x1 | 3G-SDI x1 | 3G-SDI x1 | 12G-SDI x1 | 3G-SDI x1 | 3G-SDI x2 | 12G-SDI x1 3G-SDI x1 |
| e A x1 | HDMI Type A x1 | HDMI Type A x1 | HDMI Type A x1 | HDMI Type A x1 | HDMI Type A x1 | HDMI Type A x1 |
| RCA x1 SB 插孔 x1 | BNC x1 | BNC x1 | BNC x1 | - | - | - |
| 變壓器: C-L100C IP-F770 | 充電器及變壓器:BC-L1 & AC-L100C電池: NP-F770 | 充電器及變壓器:BC-U1A電池:BP-U30 | 充電器及變壓器:BC-U1A電池:BP-U30 | ・ 充電器及變壓器: BC-U1A ・ 電池:BP-U30 | 充電器及變壓器: BC-U1A電池:BP-U30 | ・ 充電器及變壓器: BC-U1A ・ 電池:BP-U35 |

要 NTSC 支援功能的客戶,

專業攝錄一體機配件




未列出所有配件

^{*}可搭配支援 Wifi/3G/4G/LTE Dongle 裝置達到無線功能

| | | 有線 LAN 連線 | 無線 | 攝影燈 | 轉接鏡 | 遙控器 | Raw 錄製產品 | 擴充單元 | 攝錄一體 | 豊機支架 |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------|---|--|----------|-----------|---------|
| | | | | HVL-LBPC | VCL-HG0872K | RM-1BP RM-30BP | | | | |
| | | CBK-NATR VMC-UAM1 | | HVL-LEIR1 HVL-LE1 | | RM-VPR1 RMT-VP1K RM-VPR1 RM-1BP RM-30BP | | | | |
| JWP-D21 JWP-D22 JWP-D26 | SMAD-P3D SMAD-P5 | | | | VCL-HG0872K | | | | VCT-SP2BP | |
| JRX-P03D | | | | HVL-LBPC | | RM-1BP RM-30BP | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | CBK-WA100* | | | | HXR- IFRS AXS-R5 BP-FL75 BC-L90 AXS-CR1 512524 | XDCA-FS7 | | VCT-FS7 |
| | | | | | | | | XDCA-FX9 | | |

SONY



©2020 Sony Corporation of Hong Kong Ltd. 保留所有權利。 未經書面許可,禁止複製全部或部分內容。 Sony 與 Sony 標誌為 Sony Corporation 的商標。 所有其他商標均為其各自所有者的財產。