

● TV・写真スタジオ用／舞台照明用 ●

JCD

特長

- ・コンパクトフイルメントにより発光効率がよく配光制御に優れています。
- ・高電力、高色温度により高い演出効果を提供します。

用途

- ・TV、写真スタジオ／舞台照明用／光学機器用



JCD 標準タイプ

品番	初特性					外観寸法			フラメント形式	口金	適合ソケット	Fig.	希望小売価格	備考
	定格電圧(V)	消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)	光中心距離 L <sub>z</sub> (mm)	全長 L <sub>t</sub> (mm)	管径 D Max.(mm)						
JCD30V250WS	30	250	8,000	3,400	15	36.5	60	15	CC-6	GY9.5	GY9.5	3	3,780円(本体価格 3,600円)	DYG
JCD100V200WC1/G6.35	100	200	5,000	3,200	75	36.5	62	22	CC-6	G6.35	G6.35/15 × 19	5	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V200WC1/XX	100	200	5,000	3,200	75	36.5	62	22	CC-6	G5.3	G5.3/L160	5	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V300WBL	100	300	6,700	3,050	400	37	62	22	CC-6	G6.35/15 × 19	G6.35/15 × 19	5	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V300WC	100	300	7,500	3,200	150	36.5	62	22	CC-6	GY9.5	GY9.5	4	3,780円(本体価格 3,600円)	
* JCD100V300WCP	100	300	7,000	3,100	150	36	62	22	CC-6	G5.3	G5.3/L160	1	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V300WL	100	300	7,500	3,200	150	37	62	22	CC-6	G6.35/15 × 19	G6.35/15 × 19	5	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V300WTL	100	300	6,600	3,050	500	33	50	16	CC-6	G6.35	G6.35	2	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V500WB	100	500	9,460	3,000	800	37	62	22	CC-6	G6.35/15 × 19	G6.35/15 × 19	5	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V500WC	100	500	12,500	3,200	150	36.5	62	22	CC-6	GY9.5	GY9.5	4	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V500WBT	100	500	11,000	3,050	500	37	65	22	CC-6	GYX9.5	G9.5/L300	6	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V500WCT	100	500	13,500	3,200	200	37	65	22	CC-6	GYX9.5	G9.5/L300	6	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V500WC1	100	500	12,500	3,200	150	36.5	62	22	CC-6	GYX9.5	G9.5/L300	6	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V500WCP	100	500	12,500	3,200	150	36.5	62	22	CC-6	G6.35/15 × 19	G6.35/15 × 19	5	3,780円(本体価格 3,600円)	
* JCD100V500WCX	100	500	13,500	3,200	100	37	62	22	CC-6	GYX9.5	G9.5/L300	5	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V500WL	100	500	12,500	3,200	150	37	62	22	CC-6	G6.35/15 × 19	G6.35/15 × 19	5	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V600WC	100	600	15,000	3,200	150	36.5	62	22	CC-6	GY9.5	GY9.5	4	3,780円(本体価格 3,600円)	
JCD100V650WC	100	650	17,500	3,200	150	36.5	62	22	CC-6	GY9.5	GY9.5	4	4,095円(本体価格 3,900円)	
JCD100V650WL	100	650	17,500	3,200	150	37	62	22	CC-6	G6.35/15 × 19	G6.35/15 × 19	5	4,095円(本体価格 3,900円)	
JCD100V650WS1	100	650	18,200	3,300	100	36.5	62	22	CC-6	GY9.5	GY9.5	4	4,095円(本体価格 3,900円)	
JCD100V1000WB	100	1,000	21,000	3,050	800	62	95	32	CC-6	G9.5	G9.5/L300	8	8,925円(本体価格 8,500円)	
JCD100V1000WC	100	1,000	26,000	3,200	150	62	95	32	CC-6	G9.5	G9.5/L300	8	8,925円(本体価格 8,500円)	
JCD100V1000WC2/UT	100	1,000	26,000	3,200	150	62	93	32	CC-6	G9.5	G9.5	8	8,925円(本体価格 8,500円)	
* JCD100V1200WC	100	1,200	36,000	—	150	62.5	95	32	CC-6	G9.5	G9.5/L300	8	10,500円(本体価格 10,000円)	
JCD110V650WC	110	650	16,200	3,200	150	36.5	62	22	CC-6	GY9.5	GY9.5	4	4,095円(本体価格 3,900円)	

● \* 印製品は、ロット受注生産品です。

JCD 海外向けタイプ

品番	初特性					外観寸法			フラメント形式	口金	適合ソケット	Fig.	備考
	定格電圧(V)	消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(h)	光中心距離 L <sub>2</sub> (mm)	全長 L <sub>1</sub> (mm)	管径 D Max.(mm)					
* JCD120V250WB	120	250	6,050	3,050	150	36.5	63.5	22	CC-6	G5.3	G5.3/L160	1	EVH/FKT
* JCD120V300WC	120	300	7,350	3,200	100	36.5	62	22	CC-6	GY9.5	GY9.5	4	
* JCD120V300WCP	120	300	7,350	3,200	100	37	62	22	CC-6	G5.3	G5.3/L160	1	
* JCD120V300WL	120	300	7,350	3,200	100	37	62	22	CC-6	G6.35/15 × 19	G6.35/15 × 19	5	
* JCD120V420WC	120	420	11,000	3,200	75	36.5	62	22	CC-6	GY9.5	GY9.5	4	EKB
* JCD120V500WAP	120	500	9,000	2,900	1,000	37	62	22	CC-6	G5.3	G5.3/L160	1	
* JCD120V500WC	120	500	13,000	3,200	100	36.5	62	22	CC-6	GY9.5	GY9.5	4	
* JCD120V500WL	120	500	13,000	3,200	100	36.5	63.5	22	CC-6	G6.35/15 × 19	G6.35/15 × 19	5	
* JCD120V600WC	120	600	17,000	3,200	75	36.5	63.5	22	CC-6	GY9.5	GY9.5	4	DYS/DYV/BHC
* JCD120V600WCP	120	600	13,750	3,200	75	36.5	62	22	CC-6	G5.3	G5.3/L160	1	DYH
* JCD120V600WWM	120	600	17,000	3,200	75	24.4	53	22	CC-6	2ボタン	—	9	DYP
* JCD120V650WC	120	650	16,200	3,200	150	36.5	62	22	CC-6	GY9.5	GY9.5	4	
* JCD120V650WCP	120	650	16,200	3,200	75	37	62	22	CC-6	G5.3	G5.3/L160	1	
* JCD120V650WL	120	650	16,200	3,200	150	37	62	22	CC-6	G6.35/15 × 19	G6.35/15 × 19	5	
* JCD120V650WS	120	650	20,000	3,400	25	36.5	62	22	CC-6	GY9.5	GY9.5	4	EKD
* JCD120V650WSP	120	650	20,000	3,400	25	36.5	62	22	CC-6	G5.3	G5.3/L160	1	DVY
* JCD120V800WC	120	800	19,500	3,200	75	36.5	62	24	CC-6	G9.5/L300	G9.5/L160	8	
* JCD120V1000WC	120	1,000	25,000	3,200	200	62	95	35	CC-6	G9.5/L300	G9.5/L160	8	
* JCD120V2000WC	120	2,000	56,000	3,300	200	105	170	40	CC-6	G22	—	14	
* JCD220V300WBL	220	300	6,600	3,050	100	36	62	24	CC-6	G6.35/15 × 19	G6.35/15 × 19	4	
* JCD220V650WC1	220	650	16,200	3,200	50	37	62	24	2CC-8	GY9.5	GY9.5	10	DYR
* JCD220V650WL1	220	650	16,200	3,200	50	37	62	24	2CC-8	G6.35/15 × 19	G6.35/15 × 19	12	
* JCD220V1000WC	220	1,000	25,000	3,200	150	62	95	35	2CC-8	G9.5	G9.5/L300	13	
* JCD230V300WC	230	300	7,050	3,200	50	36.5	62	24	2CC-8	GY9.5	GY9.5	10	
* JCD230V650WSP	230	650	20,000	3,400	20	36.5	63.5	24	2CC-8	G5.3	G5.3/L160	11	DYJ
* JCD240V300WC	240	300	7,500	3,200	35	36.5	62	22	2CC-8	GY9.5	GY9.5	10	
* JCD240V500WC	240	500	12,500	3,200	50	36.5	62	24	2CC-8	GY9.5	GY9.5	10	
* JCD240V650WC1	240	650	16,200	3,200	50	36.5	62	24	2CC-8	GY9.5	GY9.5	10	
* JCD240V650WC2	240	650	16,200	3,200	50	37	63.5	24	2CC-8	GY9.5	GY9.5	10	
* JCD240V650WL1	240	650	16,500	3,200	50	36.5	63.5	24	2CC-8	G6.35/15 × 19	G6.35/15 × 19	12	
* JCD240V1000WC	240	1,000	26,000	3,200	50	60.3	95	32	2CC-8	G9.5	G9.5	13	

● \* 印製品は、ロット受注生産品です。

