

datavideo

HD 6 通道導播機

SE-1200+RMC-260

SE-1200MU具備4組SDI輸入與2組HDMI輸入，符合中、小型的活動使用，HDMI訊號可接受電腦或多媒體播放影像，讓全場活動的影像更多彩更豐富。內建雙影像去背功能，運用在虛擬攝影棚可做到雙機位的虛擬效果，更重要的是含1000+組背景圖片，讓背景變換更加輕鬆簡單。同時可用網路傳輸長距離控制SE-1200MU，無須人員在現場影響活動。

而為因應不同用戶需求，特別設計控制器RMC-260，能夠直接操作或設定內部參數，如同兩件式導播系統。RMC-260控制面板可更迅速有效的進行畫面切換，按鍵式和多色鍵設計提供導播切換作業上更便利的使用模式。

- 運用在虛擬攝影棚真正做到雙機位作業
- 雙鏡頭配合雙去背運用
- 4組HD-SDI與2組HDMI訊號輸入
- 2組HD-SDI與2組HDMI訊號輸出
- 輸出訊號具備主輸出、無字幕Logo主輸出、預覽輸出、指定訊號與分割畫面模式
- 轉場特效可選擇淡出淡入、Wipe模式
- 具備32種Wipe轉場特效
- 動態圖形轉場
- XPT影像調播設定，容易畫面指定輸出
- 單組PIP字母畫面功能，內建PIP去背特效
- 6組記憶快速鍵，轉換自設參數便利
- 2組DSK(或Luma Key)功能，連接字幕系統或電腦PPT都可做字幕效果
- 雙ChromaKey功能，可使用記憶圖片或外部輸入影像當背景
- 可內存1000組圖片
- Tally訊號輸出，可連接Intercom設備
- 5種轉場模式，包括Wipe / Mix / DVE / Cut / 動態轉場效果



RMC-260

- 彩色按鍵燈號顯示，容易判斷操作
- 快速去背訊號源變更與執行鍵
- 12組快速記憶單鍵功能
- 旋鈕式去背參數調整，設定最簡單
- XPT即時調撥設定，影像變換快
- FTB轉黑影像鍵，一鍵執行導播好操作
- 推桿、Take與Cut三種轉場按鍵
- RS-232連接SE-1200MU，一插即用



www.datavideo.com