

datavideo

可攜式 HD/SD-SDI 監看硬碟錄影機

HRS-30

HRS-30透過HD/SD-SDI進行錄製，支援1080i、720p、576i、480i影像格式，採用MPEG-II壓縮模式能長時間錄製影像，並提供MXF-OP1或MOV兩種檔案格式可選擇，兼容多數非線性編輯和播放系統。錄製的檔案則儲存相容HDD或SSD的移動式硬碟中。其他功能還包含了時間碼輸出、Loop Through輸出，以及播放模式的前進(skip forward)、後退(back)按鍵，還可以慢速回看，選擇錄製的資料夾等。

1. 影像輸入

- 一組BNC端子，提供HD-SDI或SD-SDI影像輸入

2. 影像輸出

- 一組BNC端子，提供HD-SDI或SD-SDI 影像LOOP輸出
- 一組BNC端子，提供儲存影像以HD-SDI或SD-SDI播出
- 一組HDMI端子，提供儲存影像以HDMI播出

3. 影像格式

- HD影像：1280 x 720 50P/59.94P/60P
- 1920 x 1080 50i/59.94i/60i
- SD影像：720 x 480i、720 x 576i

4. 影像標準

- SD影像符合SMPTE 259M
- HD影像符合SMPTE 292M

5. 聲音輸入

- 支援SDI Embedded 8CH Audio輸入

6. 聲音輸出

- 支援SDI Embedded Audio輸出
- 支援HDMI Embedded Audio輸出
- 一組耳端子，提供連接耳機監聽
- 雙聲道LED音量表顯示

7. 儲存模式

- 支援2.5吋 7200 RPM 320GB以上抽取式硬碟錄製
- 4：2：2色採取樣錄製
- SD影像可設定8Mbps、15Mbps、25Mbps、30Mbps與40Mbps頻寬模式錄製
- HD影像可設定10Mbps、25Mbps、35Mbps、50Mbps、65Mbps、100Mbps、120Mbps、125Mbps頻寬錄製

8. 儲存格式

- 支援NTFS影像系統
- 可設定錄製MOV Quick Time或MXF OPIA格式儲存



9. 螢幕監看

- 10.1吋LCD螢幕監看
- 具備16：9與4：3電視螢幕線顯示
- 具備Audio音量表顯示

10. 回看播放

- Mark in 與Mark out片段影片擷取播放
- 重複播放擷取片段影片功能

11. 其它功能

- GPI控制，可設定錄、停或暫停模式控制
- RS-232端子，支援軟體更新
- Time Code訊號輸入與輸出
- 同步訊號輸入
- 可設定99軌模式分別錄製影像
- 儲存影像播放倒轉、快轉功能
- 可針對硬碟執行重組與掃描功能
- 螢幕可查詢以錄製時間與硬碟剩餘容量
- 硬碟容量接近錄滿時，錄影燈燭號提醒
- STILL圖片顯示按鍵，可內建999組圖片
- TALLY訊號輸出
- GPI訊號輸出
- Internet與RS-422控製

www.datavideo.com