

攝影機

HD NDI 自動追蹤雲台攝影機**PTC-145NDI**

影像格式	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50
感光元件	1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor
有效畫素	2.07 Mega pixels
信噪比	≥50dB
最小明亮度	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
電子快門	1/30s ~ 1/10000s
鏡頭倍率	20x Optical Zoom, 8x Digital Zoom
Gamma	N/A
光圈設定	Auto / Manual
數位降噪	3D
選單使用語言	English, Simplified Chinese
白平衡	Auto, Indoor, Outdoor, Manual, One Push
ACG/增益控制	Yes
HDR/WDR	N/A
鏡頭翻轉	Yes
對焦模式	Auto / Manual
水平/垂直範圍	Pan: 340° , Tilt: +90° to -30°
水平/垂直移動速度	Pan: 0.1~60°/sec Tilt: 0.1~30°/sec
預設點	255 Positions
焦距	f = 5.05mm (wide) to 91.49 mm (tele) F1.8(Wide) □ F2.9(Tele)
視角	60°
圖像補償	Backlight Compensation
影像輸出	HDMI x 1 3G-SDI x 1 RJ-45 PoE x1
聲音輸入	3.5mm Line in
Tally燈	Dual color (Red, Green)
濾片或廣角鏡	M52.0 x 0.75 Thread with UV Protection
Protocol	Pelco-D, Peldo-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI
遠端控制端子	IR Web GUI RS-422 /RS-232/RS-485 (RJ45)

影像壓縮格式	H.264/H.265/MJPEG
聲音壓縮格式	AAC, G711
聲音比特率	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
HD IP Interface	10/100/1000M (RJ45)
串流協議	RTSP, RTMP(S), ONVIF, SRT(caller & listener), Multicast
第一串流直播解析度	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
第二串流直播解析度	720x480 640x480 640x360 320x240
影像比特率	32Kbps ~ 50Mbps (Single Stream)
影像比特率模式	VBR, CBR
編碼 Frame rate	50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps
POE	IEEE 802.3af
韌體更新	Via Web UI
IR控制	Yes
攝影機控制器	RMC-180 series/ RMC-300 series/ PTZ View Assist APP
腳架用螺絲尺寸	1/4-20 UNC
可用附件	WM-1/ WM-10/ WM-11
顏色	Dark Blue/White
尺寸	156 x 184 x 186 mm
重量	1.6 kg
操作溫度	0~40 °C
電源	DC 12V
附件	1 x PTC-145NDI Unit 1 x IR remote controller 1 x Ceiling mount bracket-A 1 x Ceiling mount bracket -B 6 x Ceiling mount bracket screw M3*4mm 1 x DC 12V Power Adaptor 1 x Power Cord 1 x Safety cable