

神牛机顶闪光灯/微距闪光灯-相机兼容列表

Compatible Camera Models of Godox Camera Flashes and Macro Flashes

佳能相机兼容性列表/Compatible Canon Camera Models

神牛机顶闪光灯（佳能款）/ Godox Camera Flashes: V1ProC、V1C、V860IIIc、V350C、TT685IIC、TT685C、TT350C、V100 C、V480 C、V1 mid C、iT30Pro C、iT32+X5 C

神牛微距闪光灯（佳能款）/ Godox Macro Flashes: MF-R76C

注：V480 C / V1 mid C / iT30Pro C / iT32+X5 C不具备对焦辅助功能。R50相机需加佳能转接座AD-E1方可使用。

Note：V480 C、V1 mid C、iT30Pro C and iT32+X5 C do not support focus assist beam. R50 needs to be used with Canon adapter AD-E1.

相机型号 Model	相机款式 Type	机顶闪光灯Camera Flashes						2.4G主控从属闪光灯2.4G Sender & Receiver Flash Units						AF辅助对焦灯 Auto Focus Assist Beam	Gr模式 Gr Mode	备注Note	
		TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash			重复闪光 Multi Flash	TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash			重复闪光 Multi Flash		
		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS			
80D	单反相机 SLR Cameras		√		√		√	√				√			√	√	√
90D		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
7D			√		√		√	√	√			√			√	√	√
6D		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
70D		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
750D/760D		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
5DMarkIV		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
EOS 1DX		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
6DMarkII		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
77D		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
800D		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
5DMarkIII		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
5DMarkII		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
60D		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
7D Mark II		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
600D		√	√		√		√	√	√			√			√	√	√
50D	√	√		√		√	√	√			√			√	√	√	
30D	√	√		√		√	√	√			√			√	√	√	
500D	√	√		√		√	√	√			√			√	√	√	
Digital X																	
M3		√	√	某些机型不支持 (OV100、V480、 V1 mid、iT30Pro和 iT32+X5不支持 Only available for V100、V480、 V1 mid、iT30Pro and iT32+X5, unavailable for others.)	√	√	√	√	√					√	√	√	
M6II		√	√					√	√			√			√	√	√
R5	微单相机 Mirrorless Cameras	√	√		√	√	√	√	√			√			√	√	√
R6		√	√		√	√	√	√	√			√			√	√	√
R6II		√	√		√	√	√	√	√			√			√	√	√
R7		√	√		某些机型不支持 (OV100、V480、 V1 mid、iT30Pro和 iT32+X5不支持 Only available for V100、V480、 V1 mid、iT30Pro and iT32+X5, unavailable for others.)	√	√	√	√			√			√	√	√
R50		√	√		√	√	√	√	√			√			√	√	√
R8		√	√		√	√	√	√	√			√			√	√	√
R3	√	√		√	√	√	√	√			√			√	√	√	
M5	√	√		√	√	√	√	√			√			√	√	√	
M50	√	√		√	√	√	√	√			√			√	√	√	
RP	√	√		√	√	√	√	√			√			√	√	√	
R	√	√		√	√	√	√	√			√			√	√	√	
1500D	单反相机 SLR Cameras	√	√		√	√	√	√			√			√	√	√	
3000D		√	√		√	√	√	√			√			√	√	√	
200DII		√	√		√	√	√	√	√			√			√	√	√

注:
ISO10000/100000
/RPP中无无线模式
有无线/Hot
Shoe接口
支持在无线
高速模式
下使用ISO10000/100000
/RPP。

佳能相机（多功能热靴）兼容性列表/Compatible Canon Camera(Multi-Function Hot Shoe) Models

神牛机顶闪光灯（佳能款）/ Godox Camera Flashes: iT32+X5 Cm

注：iT32+X5 Cm 不具备对焦辅助功能。

Note: iT32+X5 Cm does not support focus assist beam.

相机型号 Model	相机款式 Type	机顶闪光灯Camera Flashes						2.4G主控从属闪光灯2.4G Sender & Receiver Flash Units						AF辅助对焦灯 Auto Focus Assist Beam	Gr模式 Gr Mode	备注Note		
		TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash			重复闪光 Multi Flash	TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash					重复闪光 Multi Flash	
		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync					高速同步 HSS
EOS R1	微单相机 Mirrorless Cameras	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
EOS R3		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
EOS R5 Mark II		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
EOS R6 Mark II		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
EOS R7		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
EOS R8		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
EOS R10		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
EOS R50		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
EOS R50V		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
PowerShot V1		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

尼康相机兼容性列表/Compatible Nikon Camera Models

神牛机顶闪光灯（尼康款）/ Godox Camera Flashes: V1ProN、VIN、V860IIIN、V350N、TT685IIN、TT685N、TT350N、V100 N、V480 N、V1 mid N、iT30Pro N、iT32+X5 N

神牛微距闪光灯（尼康款）/ Godox Macro Flashes: MF-R76N

注：V480 N / V1 mid N / iT30Pro N / iT32+X5 N不具备对焦辅助功能。

Note: V480 N、V1 mid N、iT30Pro N and iT32+X5 N do not support focus assist beam.

相机型号 Model	相机款式 Type	机顶闪光灯Camera Flashes						2.4G主控从属闪光灯2.4G Sender & Receiver Flash Units						AF辅助对焦灯 Auto Focus Assist Beam	备注Note									
		TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash			重复闪光 Multi Flash	TTL闪光控制TTL Flash			M闪光控制M Flash				重复闪光 Multi Flash								
		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS		前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync	高速同步 HSS	前帘同步 Front-curtain Sync	后帘同步 Rear-curtain Sync				高速同步 HSS							
D800	单反相机 SLR Cameras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
D750		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
D700		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
D610		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
D500		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
D200		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
D300S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
D5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
D4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
D810		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
D780		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
D850		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
D5300		✓	✓	不支持 Unavailable	✓	✓	不支持 Unavailable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	不支持 Unavailable	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
D5200		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
D5100		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
D5000		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
D3300		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
D3200		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
D3100		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
D60		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
D7100		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
D7500		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Z6	微单相机 Mirrorless Cameras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Z7II		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Z8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ZFC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Z9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

富士相机兼容性列表/Compatible FUJIFILM Camera Models

神牛机顶闪光灯（富士款）/ Godox Camera Flashes: V1ProF、V1F、V860IIIF、V350F、TT685IIF、TT685F、TT350F、V100 F、V480 F、V1 mid F、iT30Pro F、iT32+X5 F

注：V480 F / V1 mid F / iT30Pro F / iT32+X5 F不具备对焦辅助功能。

Note: V480 F、V1 mid F、iT30Pro F and iT32+X5 F do not support focus assist beam.

