

Macro Ring Lite MR-14EX II Compatibility Information 兼容資料

MR-14EX II	Normal Shooting 正常拍攝																Wireless Shooting (as a Master unit) 無線拍攝 (作為主控單元單元)						
	Camera 相機	Type 類型	Max. Sync Speed (sec.) 最高閃燈同步速度 (秒)	Flash Metering System 閃燈測光系統			Manual Flash 手動閃光	Stroboscopic Flash 頻閃	High-speed Sync 高速同步	FE Lock 閃燈曝光鎖	Flash Exposure Compensation 閃燈曝光補償		Flash Exposure Bracketing 閃燈包圍曝光	Modeling Flash 造型閃光	Flash Ratio Control 設定閃光比例	Second-curtain Sync 後簾同步	Auto Zoom for Sensor Size 配合影像感應器自動變焦	Color Temperature Information Transmission 色溫資料傳送	Manual Focusing Lamp 手動對焦指示燈	Optical Pulse Transmission 光脈衝傳送			
				E-TTL II	E-TTL	TTL					Flash 閃光燈	Camera 相機						E-TTL II/E-TTL Autoflash 自動閃光	Manual flash 手動閃光	High-speed Sync 高速同步	Adding Slave Group C 加入從屬閃燈C組		
DIGITAL CAMERA / 數碼相機	Not Supported 不支援	Not Supported 不支援	EOS 7D Mark II	A	1/250	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 70D	A	1/250	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 1200D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 100D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 700D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 6D	A	1/180	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS M	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 650D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS-1D X	A	1/250	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 5D Mark III	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 1100D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 600D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 60D/60Da	A	1/250	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 550D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS-1D Mark IV	A	1/300	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 7D	A	1/250	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 500D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 5D Mark II	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 50D	A	1/250	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 1000D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 450D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 40D	A	1/250	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS-1Ds Mark III	A	1/250	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS-1D Mark III	A	1/300	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 400D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 30D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 5D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS-1D Mark II N	A	1/250	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 350D	A	1/200	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS-1Ds Mark II	A	1/250	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 20D/20Da	A	1/250	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS-1D Mark II	A	1/250	o	x	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			EOS 300D	A	1/200	x	o	x	o		o	o	x	o	o	o	o	o	x	o	o	o	
			EOS 10D	A	1/250	x	o	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o	o	
			EOS-1Ds	A	1/250	x	o	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o	o	
			EOS D60	A	1/200	x	o	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o	o	
			EOS-1D	A	1/500	x	o	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o	o	
			EOS D30	A	1/200	x	o	x	o		o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o	o	

*1: If [C. Fn-02] (Modeling flash) is set to [1] (Enabled: Test firing button) or [2] (Enabled with both button), modeling flash is possible / 須設定自訂功能C.Fn-02 (造型閃光) 為 [1: 啟動 (測試閃燈按鈕)] 或 [2: 啟動 (兩個按鈕皆可)] 才可使用造型閃光

*2 For EOS-1D Mark II, enabled with firmware 1.0.3 / 使用EOS-1D Mark II相機，請更新韌體至1.0.3版本

Disclaimer: The information contained in this document is for general reference only, The Specification and performance of the products featured may vary due to modification or actual circumstances of usage.

Canon Hongkong Company Limited shall not be responsible for any loss or damage suffered by