

vivitek | 麗訊
Vivid Color, Vivid Life



H1082

1080P 家庭劇院

產品外觀顏色角度因攝影有所偏差，僅供參考請以實機為主



標準模式
4000小時

完全1080p讓您盡情享受家庭娛樂

H1082家庭劇院投影機具備1080p (1920x 1080)之高畫質，與720p (1280x 720p)相較，本機性能帶來更卓越的Full HD影像畫面。



1080p

720p

投影大小與距離 (H1082 Throw Ratio 1.6~1.92)

16:9 銀幕尺寸inch	銀幕寬度cm	最短投射距離cm	最遠投射距離cm
80	177.1	281.6	337.9
100	221.4	352.0	422.4
150	332.1	528.0	633.6
200	442.8	704.0	844.8
250	553.2	880.0	1056.0

以上規格僅供參考，某些尺寸可能與實際狀況有些微差異。

產品規格

機型	H1082
投影技術	0.65" 1-Chip DMD
解析度	1920x1080
亮度	1800流明
對比度	4000:1
鏡頭	手動聚焦 (1:1.2)/手動對焦
投射比	1.6-1.92
投射尺寸	25"-300"
遙控器	全功能紅外線遙控器(具背光)
光源	230W
縱橫比	16:9 (真實)& 4:3 (相容)
電腦相容	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, Macintosh, 1080p
視頻相容	NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM, 480i/480p/720p/1080i/1080p
輸入介面	VGA (15pin D-Sub) x 1, Composite Video (RCA x 1), Component (RCA x 1), S-Video (Mini DIN) x 1, 音源 RCA x 1, 音源Mini-Jack x 1, HDMI (V1.3)x 2
輸出介面	音源Mini-Jack x 1
控制訊號介面	USB (Service), RS-232C x 1, 12V Trigger
梯形修正	自動垂直(+/-30度)
噪音	27dB (標準模式), 30 dB (高亮模式)
揚聲器	5W Mono
投影應用方式	前投、後投、桌上、吊裝
體積(HxHxD)	332.8x113x254.6mm
重量	3.5kg
電源	AC 100-240V
功耗	250W(一般)/270W(最高)/<1W(待機)
配件	AC 電源線、HDMI線、配件線、VGA-VGA線、使用手冊 (CD)、保固卡、遙控器、遙控器用附電池、鏡頭蓋、手提袋、快速啟動指南
功能表語言	英/法/德/義/西/韓/簡中/繁中/俄/捷克/葡/波蘭/芬蘭/瑞典/希臘/荷蘭/丹麥/土耳其/阿拉伯/匈牙利

規格如有變更，恕不另行通知。

優異的影像畫面



PixelWorks Image Processor呈現飽滿的畫面及完整的10-bit 數位處理能力讓使用者享受完美的畫質。Pixelworks的DNX (Digital Natural Expression)能有效提升影像品質並呈現清晰自然的HD畫面。

先進的三倍速 6 階彩輪 (R.G.B.W.Y.C)



H1082採用最新一代的6色色輪，可創造出絕佳的明亮、豔麗感。搭配3倍速(10,800 r.p.m)的高轉速，能有效減少“彩虹效應”絕佳的動態表現及色彩飽和度，呈現出自然的膚色及自然景致。

註：上述色輪轉速為色輪馬達每分鐘可達之轉速



6 階彩輪



4 階彩輪

自動梯形修正

H1082自動垂直梯形±30度，增加了使用者隨性玩樂時的樂趣。H1082不再需要專業的施工也能讓畫面獲得平整絕佳的影像，讓您隨時、隨地都能享受高品質1080p的畫面。



x.v.YCC~為sRGB的再進化充分表現100%顏色再現能力

H1082 支援 xVCC，為HDTV色彩的1.8倍色域。精準、重現色彩品質



xVCC Color



Conventional Color

