

D5 系列

家庭娛樂機款 / 行動商務 / 教學機款


vivitek
Vivid Color. Vivid Life



簡約、新穎、全新開發的 Vivitek D5 系列商品在外觀設計上即以白色光澤創造時尚氛圍，提供給行動商務及教育訓練者一簡便、輕量的多用途投影機。在全系列 D5 機型上搭配了多樣的鏡頭設計以及多元化的亮度/解析度，提供了不同使用者的需求。無論您是商務簡報者或是教育教學者都能獲得最大的使用目的在家庭娛樂上簡單的操作介面及短焦設計創造出大畫面無窮的玩樂趣味，無論您是觀賞影片、或是家庭影片、照片、電玩以及商務和教學簡報等等都能得到最大的滿足。


► Vivitek 精心設計的7色獨立色彩調整

R(紅)、G(綠)、B(藍)、C(青)、M(洋紅)、Y(黃)、W(白)



色彩是投影機的靈魂，Vivitek D5系列提供了多達七種色彩模式預設值(簡報、高亮度、遊戲、電影、電視、sRGB以及自訂的使用者模式)另外為進階使用者提供了具備先進的色彩管理系統，使用者可通過選單獨立調整 R(紅)、G(綠)、B(藍)、C(青)、M(洋紅)、Y(黃)及 W(白)的色調，並可透過色彩飽和度及色彩增益來對色彩重現的偏差進行調整和補償，使色彩表現更加完美。

► 內建 3:2 2:2 Pull Down 技術



D5 系列內建 3:2/2:2 Pull Down 技術，可有效減低動態影像“鋸齒”情況使影像更滑順。

► 豐富的連接選項




最新的 1.3b 版用於加強高速的影像與音訊傳輸。



D516 I/O Port

► 數位化梯形修正(D516.D517除外)




D5垂直梯形±30度，增加了使用者隨性玩樂時的樂趣。不再需要專業的施工也能讓畫面獲得平整絕佳的影像，讓您隨時、隨地都能享受高品質的畫面。

投影大小與距離

D516 / D517 / D518 / D519 投影尺寸對照表 (投射比 1.92~2.14 : 1)

4:3 銀幕尺寸 (inch)	銀幕寬度 (cm)	最短投射距離 (cm)	最遠投射距離 (cm)
40	81	157	176
100	203	392	439
150	304	588	658.4
250	508	980	1097
300	609	1177	1317

* 以上規格僅供參考，某些尺寸可能與實際狀況有些微差異。



產品規格

型號	D516	D517	D518	D519	D526-3D
亮度	3000 流明	3000 流明	3000 流明	3000 流明	3000 流明
真實解析度	SVGA (800 x 600)	XGA (1024 x 768)	SVGA (800 x 600)	XGA (1024 x 768)	SVGA (800 x 600)
支援解析度	UXGA (1600 x 1200)	UXGA (1600 x 1200)	UXGA (1600 x 1200)@60Hz	UXGA (1600 x 1200)@60Hz	UXGA (1600 x 1200)@60Hz
對比度	15000:1	15000:1	15000:1	15000:1	15000:1
燈泡壽命	4,000 / 6000 Hours (標準/省電模式), 160/190W	4,000 / 6000 Hours (標準/省電模式), 160/190W	4,000 / 6000 Hours (標準/省電模式), 160/190W	4,000 / 6000 Hours (標準/省電模式), 160/190W	4,000 / 6000 Hours (標準/省電模式), 160/190W
投射比	1.92 - 2.14 : 1	1.92 - 2.14 : 1	1.92 - 2.14 : 1	1.92 - 2.14 : 1	1.52 - 1.76 : 1
螢幕尺寸	40" - 300"	40" - 300"	40" - 300"	40" - 300"	40" - 300"
投射距離	1 - 10 公尺 (3.28ft 到 32.8ft)	1 - 10 公尺 (3.28ft 到 32.8ft)	1 - 10 公尺 (3.28ft 到 32.8ft)	1 - 10 公尺 (3.28ft 到 32.8ft)	1 - 10 公尺 (3.28ft 到 32.8ft)
鏡頭	F = 2.52 - 2.73, f = 24.34 - 25.95 mm	F = 2.52 - 2.73, f = 24.34 - 25.95 mm	F = 2.52 - 2.73, f = 24.34 - 25.95 mm	F = 2.52 - 2.73, f = 24.34 - 25.95 mm	F = 2.52 - 2.73, f = 24.34 - 25.95 mm
變焦	1.1x	1.1x	1.1x	1.1x	1.1x
投射比例	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
Offset	128%	128%	128%	128%	128%
梯形修正	+/-40 步驟	+/-40 步驟	+/-40 步驟	+/-40 步驟	+/-40 步驟
喇叭	2W Mono	2W Mono	2W Mono	2W Mono	2W Mono
支援輸入訊號	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L)
HDMI (Ver.1.3)	N/A	N/A	1	1	1
VGA-In (15pin D-Sub)	1	1	1	1	1
S-Video	1	1	1	1	1
Composite Video	1	1	1	1	1
Audio-In RCA (L/R)	1	1	1	1	1
Audio-In (Mini-Jack)	1	1	1	1	1
RS-232 (控制)	1	1	1	1	1
體積(W x D x H)	261 x 190 x 78 mm	261 x 190 x 78 mm	261 x 190 x 78 mm	261 x 190 x 78 mm	261 x 190 x 78 mm
重量	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg
噪聲值	30dB/33dB (標準/省電模式)	30dB/33dB (標準/省電模式)	30dB/33dB (標準/省電模式)	30dB/33dB (標準/省電模式)	30dB/33dB (標準/省電模式)
電源	供電: AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 205W (省電模式), 230W (標準模式), <1W (待機)	供電: AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 205W (省電模式), 230W (標準模式), <1W (待機)	供電: AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 205W (省電模式), 230W (標準模式), <1W (待機)	供電: AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 205W (省電模式), 230W (標準模式), <1W (待機)	供電: AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 205W (省電模式), 230W (標準模式), <1W (待機)

RoHS COMPLIANT

Environmental Protection
節能、環保、愛地球--麗訊的使命

