

Vivitek D871ST

大畫面短焦 3D 投影機



產品特色




- 3000 流明的亮度與 3500:1 高對比度
- 高精細的 XGA 解析度，能夠顯示高達 UXGA (1600x 1200)
- DLP®和 BrilliantColor™豔麗色彩技術提供清晰細緻的影像品質
- 超大 82 吋投影畫面，只需 1 米的投影距離
- DLP®™先進的 3D Ready 功能
- 內建強化色彩及顯示調整功能
- 方便的頂開式更換燈泡設計
- 全密封光學引擎，以防止灰塵進入
- RJ45 遠端網路管理功能，可連結控制系統
- 內建 10W 揚聲器

產品外觀



產品規格	
顯示技術	DLP
投影亮度	3000 流明
真實解析度	XGA (1024 x 768)
最高支援解析度	UXGA (1600 x 1200)
對比度	3,500:1
燈泡使用時間 / 瓦特數	4,500 / 6,000 Hours 小時 (標準/經濟. 模式), 190W
鏡頭投射比	0.6 (82" @ 1m)
投影尺寸 (對角線)	41" - 328"
投影距離	0.5 - 4m (1.6ft to 13.2ft)
鏡頭	F=2.7, f = 6.82mm
鏡頭縮放比例	固定鏡頭
投影比例	4:3(真實), 16:9 (相容)
Offset	128% +/-10%
梯型修正	垂直 +/- 40
水平頻率	15, 30-90 KHz
垂直頻率	43 - 85 Hz
喇叭	10W (Mono)
鏡頭位移	N/A
視訊相容	SDTV(480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
輸出/入端子	HDMI 1.3V (x2), VGA-In, S-Video, Composite Video, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, RS-232C, USB (Service)
投影方式	正投/吊掛, (前投 或 背投)
安全裝置	Kensington® Security Slot, 安全門, 按鍵鎖
體積 (W x D x H)	280 x 260 x 113 mm
重量	2.7Kg
噪音值	35dB/32dB (增亮/標準模式)
電源	AC 100-240V, 50/60Hz
消耗功率	300W (增亮模式), 250W (標準模式), <0.5W (待機模式)
標準配件	電源線, VGA 訊號線, 攜行袋, 遙控器(附電池), 鏡頭蓋, 使用手冊(CD), 保固卡
選購配件	燈泡, 遙控器, 攜行袋

©2011 Vivitek Corporation. Vivitek is a trademark of Vivitek Corporation. Other trademarks are the properties of their respective owners. Values, weights and dimensions shown are approximate. Errors and omissions

acc.  certifications  projection to cha  out prior notice. 