

# Vivitek D5060

大型會議的最佳拍檔



## 產品特色

- 超高亮度 5200 lumens
- DLP® BrilliantColor™ 亮麗色彩技術讓影像更加生動活潑
- 3D ready 功能提供使用者 3D 遊戲、3D 照片、及 3D 影片
- 提供 3 組鏡頭 輕鬆更換滿足不同場地之需求
- 豐富的輸/出介面包含: HDMI V1.3, DVI-I, VGA-Out, RJ45 and RS-232C
- 搭配 Crestron RoomView™ 智慧型網路管理功能
- 提供 12V trigger 可觸發外部設備並可與群控設備一同搭配使用
- 側邊更換燈泡設計方便日後維護

## 產品外觀

## 產品規格

顯示技術	DLP
投影亮度	5200 Lumens
真實解析度	XGA (1024 x 768)
最大支援解析度	SXGA+ (1400 x 1050)
對比度	5,000:1
燈泡使用時間 / 瓦特數	1500/2000 小時 (標準./經濟. 模式), 330W
鏡頭投射比	1.6 - 2.0:1
投影尺寸	37" - 300"
投影距離	1.5 - 7m
鏡頭	F = 2.46 - 2.56 f = 22.82 - 28.49mm
鏡頭縮放比	1.25x
投影尺寸	4:3 真實 16:9 相容
Offset	-20% ~ +100%
梯形修正	垂直 +/- 15 度(+/-30 階)
水平頻率	15,30 - 90kHz
垂直頻率	50 - 85 Hz
喇叭	3W x 2
鏡頭位移	垂直: +100%, 水平: +/- 10%
視訊相容	SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
輸入/出介面	HDMI 1.3V, DVI-D 相容 (YPbPr), VGA-In (x2), S-Video, Composite, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack) (x3), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, 12V Trigger, RS-232C, USB (Service)
投影方式	正投/吊掛, (前投 或 背投)
安全裝置	Kensington® Security Slot, 安全門, 按鍵鎖
機器體積 (W x D x H)	431.11 x 344.16 x 161.51mm
機器淨重	8.6kg
噪音質	37dB/33dB (標準./經濟. 模式)
電源	AC 100-240V, 50/60Hz
消耗功率	, 390W /335W (標準./經濟. 模式) <1W (待機模式)
標準配件	電源線, VGA 訊號線, 遙控器(附電池), 鏡頭蓋, 使用手冊 1 (CD), 保固卡
選購配件	燈泡, 遙控器,

©2010 Vivitek Corporation. Values, weights and dimensions shown are approximate. Errors and omissions accepted. Specifications are subject to change without prior notice. This product may be subject to export regulations. Vivitek is a trademark of Vivitek Corporation. Projection images are simulated.

