

Vivitek D873ST

高亮度短焦 3D 投影機



產品特色

- 3600 流明的亮度與 15000:1 高對比度
- 高精細的 XGA 解析度，能夠顯示高達 UXGA (1600x 1200)
- DLP®和 BrilliantColor™豔麗色彩技術提供清晰細緻的影像品質
- 超大 82 吋投影畫面，只需 1 米的投影距離
- DLP®™先進的 3D Ready 功能
- 內建強化色彩及顯示調整功能
- 方便的頂開式更換燈泡設計
- 全密封光學引擎，以防止灰塵進入
- RJ45 遠端網路管理功能，可連結控制系統
- 內建 10W 揚聲器

產品外觀



產品規格	
顯示技術	DLP
投影亮度	3600 流明
真實解析度	XGA (1024 x 768)
最高支援解析度	UXGA (1600 x 1200)
對比度	15,000:1
燈泡使用時間 / 瓦特數	3,000 / 4,000 Hours 小時 (標準/經濟. 模式), 240W
鏡頭投射比	0.6 (82" @ 1m)
投影尺寸 (對角線)	41" - 328"
投影距離	0.5 - 4m (1.6ft to 13.2ft)
鏡頭	F=2.7, f = 6.82mm
鏡頭縮放比例	固定鏡頭
投影比例	4:3(真實), 16:9 (相容)
Offset	128% +/-10%
梯型修正	垂直 +/- 40
水平頻率	15, 30-90 KHz
垂直頻率	43 - 85 Hz
喇叭	10W (Mono)
鏡頭位移	N/A
視訊相容	SDTV(480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
輸出/入端子	HDMI 1.3V (x2), VGA-In, S-Video, Composite Video, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, RS-232C, USB (Service)
投影方式	正投/吊掛, (前投 或 背投)
安全裝置	Kensington® Security Slot, 安全門, 按鍵鎖
體積 (W x D x H)	280 x 260 x 113 mm
重量	2.7Kg
噪音值	35dB/32dB (增亮/標準模式)
電源	AC 100-240V, 50/60Hz
消耗功率	300W (增亮模式), 250W (標準模式), <0.5W (待機模式)
標準配件	電源線, VGA 訊號線, 攜行袋, 遙控器(附電池), 鏡頭蓋, 使用手冊(CD), 保固卡
選購配件	燈泡, 遙控器, 攜行袋

©2011 Vivitek Corporation. Vivitek is a trademark of Vivitek Corporation. Other trademarks are the properties of their respective owners. Values, weights and dimensions shown are approximate. Errors and omissions

are not intended to be construed as a warranty, express or implied, and Vivitek Corporation shall not be held liable for any damages arising from the use of the product. All specifications are subject to change without prior notice.

